
Simply Better Connections

IC-102S

Tarjeta PCI de 2 puertos RS-232



Los extensores y conversores RS232 tienen fuerte presencia en muchos campos de la empresa. · La industria de las telecomunicaciones ·Cajeros Automáticos · Aeropuertos · Sistemas de correos ·máquinas de distribución de Potencia y sistemas de vigilancia y control ·vigilancia y semáforos de túneles de autopistas · automatización de edificios· transmisión de imágenes a control de acceso

Características

- Totalmente compatible con el estandar PCI 2.2
- Soporta buses PCI de 32 y 64 bit, conectores de 3.3V y 5V.
- Tasa de transferencia serial de alta velocidad, hasta 921.6Kbps
- Tecnología 128K FIFO, reduce la carga de trabajo de la CPU
- Plug&Play, IRQ asignada por BIOS
- Trabaja con varios tipos de dispositivos seriales DB9M/DB25M
- Listo para trabajar con Intel® Itanium® y AMD® Athlon® 64R 64-bit CPU en Microsoft Windows® XP 64-bit Edition Version 2003 y Windows® Sever 2003 para 64-bit Itanium.
- Ideal para módems externos de 56K V.90 y terminales ISDN, PDA, UPS, Sistemas de Codigos de Barra, Escaners y otros dispositivos seriales de alta velocidad
- Sistemas operativos: Windows 2000, Windows XP y Linux

Especificaciones

Modo de funcionamiento	Modo de protocolo de comunicación
Transceptores de bus	Bidireccional completo RS-232
Controladores por línea	Transductor RS-232 1
Receptores por línea	Receptor RS-232 1
Hardware	
Controlador	UART (compatible con 16C650)
Interfaz de bus	Bus PCI de 64 y 32 bits - Teclas de conector de 3,3 V y 5 V
Conector	2 macho DB9
Comunicación	
Dirección de E/S IRQ	Asignado por BIOS
FIFO	FIFO por hardware de 32 bytes
Tasa en baudios	75 bps ~ 921,6 Kbps
Bits de datos	4, 5, 6, 7, 8
Bit de parada	1, 1.5, 2
Paridad	par, impar, ninguno, marca, espacio
Control de flujo	Ninguno, Xon/Xoff, hardware
Señales	DCD, RxD, TxD, DTR, TIERRA, DSR, RTS, CTS, RI
Soporte de controlador	
Sistema de 64 bits	CPU Intel Itanium y AMD Athlon64
Microsoft	DOS, Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003
Linux	2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20
DOS	DOS
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 57 ˚C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 85 ˚C
Humedad	5 ~ 95 % HR

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.