

CL1308

Consola LCD single rail con switch KVM integrado VGA PS/2-USB de 8 puertos



Viéndose enfrentados a un espacio en la sala de servidores cada vez más reducido y a unos costes de mantenimiento crecientes, los administradores de redes cada vez más buscan soluciones que permitan reducir tanto los costes como los requisitos de espacio. Los switches KVM con pantalla LCD de ATEN ahorran mucho espacio, dado que integran single display LCD junto con un teclado completo y un panel táctil en una carcasa compacta y retráctil de formato 1U.

El switch KVM LCD CL1308 es una unidad de control que incluye single display LCD con retroiluminación LED de 19 pulgadas y da acceso a hasta 8 computadoras desde una única consola (teclado, monitor y mouse). Se pueden conectar en cascada hasta 8 switches adicionales, pudiéndose controlar un total de 128 computadoras desde una sola consola compuesta por teclado, monitor y mouse.

La instalación es fácil y rápida – tan solo tiene que conectar los cables a los puertos correspondientes. El switch admite conexiones USB y PS/2 para las computadoras. El CL1308 intercepta las señales del teclado directamente, eliminando cualquier necesidad de configuración de software. La conmutación entre las computadoras conectadas se puede realizar manualmente actuando los pulsadores de los indicadores del panel frontal, introduciendo combinaciones de teclas con el teclado o a través de un menú en pantalla multilingüe.

Nota: Hay kits de montaje en bastidor disponibles. Para más información, consulte Accesorios compatibles a continuación.



Características

- Luz LED de iluminación exclusiva diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- Una consola controla hasta 128 computadoras en una conexión en cascada de 2 niveles y con 8 switches conectados.
- Consola KVM con pantalla LCD con retroiluminación LED de 19 pulgadas incorporada
- Doble interfaz: admite computadoras con configuraciones de teclado y de mouse PS/2 o USB
- Compatibilidad multiplataforma Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac y Sun
- Admite teclados USB para PC, Mac y Sun
- Detección PS/2 o USB automática
- Emulación de teclado y mouse USB o PS/2 las computadoras incluso se pueden iniciar si la consola controla una computadora diferente
- Calidad gráfica superior: resoluciones hasta 1280 x 1024 a 75 Hz; DDC2B
- Selección de la computadora deseada a través de pulsadores situados en el panel frontal, de teclas de acceso directo y de un menú en pantalla (OSD)
- Protección por contraseña de dos niveles solo los usuarios autorizados pueden ver y controlar las computadoras; hasta cuatro usuarios y un administrador, con perfiles individuales para cada uno
- · Conmutación automática para monitorizar las computadoras seleccionados
- Modo de difusión para efectuar las operaciones simultáneamente en todas las computadoras seleccionadas
- Conexión en caliente conecte o desconecte computadoras sin tener que apagar el switch
- Encendido/apagado de la señal acústica a través de tecla de acceso directo y menú en pantalla
- Se puede montar en rack
- Kits de montaje en bastidor opcionales disponibles, incluyendo unas sencillas opciones de instalación
- Idiomas de teclado admitidos: inglés (EEUU); inglés (Reino Unido); francés; alemán; alemán (Suiza); griego; italiano; japonés; húngaro; coreano; español; sueco; chino tradicional; ruso

Para más información acerca de "Easy Rack Mounting"...

Especificaciones

Función	CL1308N	
Conexiones del PC		
Directo	8	
Máximo	128 (en cascada)	
Selección de puerto	OSD, tecla de acceso rápido, pulsador	
Conectores		
Puertos KVM	8 x SPHD hembra (Amarillo)	
Actualización de firmware	1 x RJ-11 hembra	
Alimentación	1 x IEC 60320/C14	
Switches		
Selección de puerto	8 x Pulsadores	
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado	
Actualización de firmware	1 x Switch deslizante	
Encendido y apagado de la pantalla LCD	1 x Pulsador	
Alimentación	1 x Switch basculante	
Puertos	8 x Pulsador	
Control LCD	4 x Pulsadores	



Alimentación LCD	1 x Pulsador de LED	
LEDs		
En línea	8 (Naranja)	
Seleccionado	8 (Verde)	
Alimentación	1 (Verde oscuro) 1 (Naranja)	
Bloquear	1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde)	
Luz de iluminación LED	1 x Luz de iluminación LED	
Especificaciones del panel		
Módulo LCD	LCD-TFT de 19"	
Resolución	1280 × 1024 a 75 Hz	
Tiempo de respuesta	5 ms	
Ángulo de visión	170° (H), 160° (V)	
Densidad de píxel	0,294 mm x 0,294 mm	
Color de soporte	16,77 millones de colores	
Relación de contraste	1000:1	
Luminosidad	250 cd/m ²	
Vídeo		
Resolución de la entrada de vídeo	hasta 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B	
LCD de 19"	1280×1024 a 75 Hz; DDC2B	
Intervalo de escaneado	1 - 255 segundos	
Emulación		
Teclado / Ratón	PS/2, USB	
Valores nominales de alimentación de entrada	100 - 240 VCA; 50 - 60 Hz; 1 A	
Consumo de energía	AC110V:24.4W:114BTU AC220V:24.7W:116BTU	
Condiciones medioambiental	les	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C	
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C	
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación	



Propiedades físicas	
Carcasa	Metal + Plástico
Tipo de rail	Raíl único
Peso	12.59 kg (27.73 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	48.30 x 68.92 x 4.40 cm (19.02 x 27.13 x 1.73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767



