

## CS62US

Conmutador KVM con cable VGA/Audio USB de 2 puertos (0,9m)



La solución USB completa: conecte dos computadoras USB a una consola USB para obtener un sistema informático USB compatible con todas las plataformas operativas: PC, Mac y Sun.



### Características

- Una consola USB controla dos computadoras con puertos USB
- Diseño compacto, cables incorporados de 0,9 m
- Teclas de acceso directo para la selección del sistema operativo y del idioma del teclado
- [Selección de la computadora deseada a través de teclas de acceso directo y mouse USB](#) ¡NOVEDAD!
- Compatibilidad multiplataforma - Windows, Linux, Mac, Sun
- [Video DynaSync™](#) - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos
- [La función de omisión / emulación del puerto de consola para mouse admite la mayoría de los controladores de mouse](#) ¡NOVEDAD!
- [Posibilidad de conectar un concentrador USB al puerto USB para mouse para compartir dispositivos USB](#) \*
- [Funciona con los teclados para juegos](#) ¡NOVEDAD!
- [Admite teclados y mouse inalámbricos y multifunción](#) ¡NOVEDAD!
- Diseño "todo en uno"
- Admite la conexión de altavoces
- Calidad gráfica superior – resoluciones hasta 2048 x 1536; DDC2B
- Función de conmutación automática para monitorizar la actividad de las computadoras
- No requiere alimentación externa
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh\*

\* 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Sun/Macintosh  
 2. Los teclados Sun/Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas

**Especificaciones**

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, ratón
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x USB Tipo A hembra 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
Puertos KVM	2 x HDB-15 macho (Azul) 2 x USB Tipo A macho (Negro) 2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde)
LEDs	
Seleccionado	2 (Verde)
Longitud del cable	
PC	0,9 m
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	2048 x 1536, DDC2B
Intervalo de escaneado	5 segundos
Consumo de energía	DC5V:0.33W:14BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.28 kg ( 0.62 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.