Simply Better Connections

# CS228

Conmutador KVM VGA/Audio PS/2 de 8 puertos para 2 consolas



El CS228 es n Switch KVM de alta eficiencia que provee la más eficiente solución de administración. Incluye 2 consolas PS/2 para permitir a los usuarios controlar 8 servidores individualmente o compartidos. Las puertas DB-25 incluidas reducen el espacio necesario para los cables y mejora la calidad de la señal.

### Características


- 2 consolas PS/2 controlan 8 computadores
- Hasta 4 usuarios pueden operar hasta 64 computadores conectados en cascada con el CS88A y CS9138 al mismo tiempo.
- Cada consola tiene su propio control de acceso.
- Dos niveles de contraseña: (Administrador/usuario) para aumentar la protección.
- Administrador puede acceder a cualquier computador, completamente independiente de otros usuarios.
- Cada usuario tiene su propia lista de control de acceso.
- Selección de computadores via USD
- Soporta mouses Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint.
- OSD ajusta automaticamente la resoucion de video.
- Funcion de autoescaneo para monitorear todos los computadores.
- Soporte de altavoces y microfono.
- Calidad de video superior: hasta 1920 x 1440; DDC2B.
- Especialmente diseñado para un facil conexión en cascada.
- Montable en Rack.
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux y FreeBSD.
- Para obtener más información acerca los switches KVM que pueden conectarse al CS2228, vea Compatible KVM Table.

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Conexiones del PC | |
| Directo | 8 |
| Máximo | 64 (en cascada a CS9138) |
| Selección de puerto | OSD |
| Conectores | |

| | |
|---|---|
| Puertos de consola (1,2) | 2 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura)<br>2 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde)<br>2 x HDB-15 hembra (Azul)<br>2 x Miniconector estéreo hembra (Negro)<br>2 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
| Puertos KVM | 8 x DB-25 hembra (Negro) |
| LEDs | |
| Seleccionado | 8 (Verde) |
| Alimentación | 1 (Azul) |
| Emulación | |
| Teclado / Ratón | PS/2 |
| Vídeo | 1920 x 1440; DDC2B |
| Intervalo de escaneado | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 segundos |
| Consumo de energía | 9 VCC, 6,3 W |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50˚C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60˚C |
| Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Metal |
| Peso | 2.70 kg ( 5.95 lb ) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 43.72 x 15.76 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.2 x 1.73 in.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.