

## KA7188

Adaptador KVM HDMI USB compatible Smart Card con Virtual Media y desemebedor de audio



El cable adaptador KVM KA7188 conecta un switch KVM a los puertos de vídeo HDMI y USB del ordenador de destino.\* El KA7188 admite salida HDMI e incorpora dos puertos USB para conectar a un ordenador de destino para teclados y ratones, función Virtual Media y función de lector de Smart Card/CAC.\*\*

El KA7188 admite desincrustador de audio, una función que extrae el audio de una señal HDMI. Entre otras de las funciones avanzadas del KA7188 se incluyen el tamaño pequeño y el diseño ligero, así como una compensación de señal excelente y tecnología de inclinación de retardo para lograr una calidad de vídeo considerablemente más alta.

Nota:

\*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7188 reciba alimentación suficiente.

\*\*Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obtener más información sobre los switches KVM compatibles.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Características

- Conecta un switch KVM a los puertos de vídeo HDMI y USB del ordenador de destino\*
- Admite desincrustador de audio
- Compensación automática de la señal (ASC), no es necesario ajustar un switch DIP para cada caso
- Emulación de teclado y ratón - mantiene el servidor en perfecto funcionamiento cuando se desconecta del puerto KVM del switch o se cambia a un puerto distinto del KVM
- Compatibilidad con Virtual Media\*\*
- Compatibilidad con lector de Smart Card / CAC\*\*
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)\*\*\*
- ASIC integrado para una mayor fiabilidad y compatibilidad
- Tamaño compacto
- Firmware actualizable

### Nota:

\*Se deben conectar los dos conectores USB a los puertos USB del ordenador de destino para que el KA7188 reciba alimentación suficiente.

\*\*Consulte la página web de lista de compatibilidad del cable adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obtener más información sobre los switches KVM compatibles.

\*\*\*Esta resolución máxima puede cambiar según la distancia de transmisión. Si desea obtener más información, consulte las páginas de producto de los switches KVM conectados.

## Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	2 x USB Tipo A macho 1 x HDMI macho
LEDs	
Enlace	1 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0,11 kg (0,24 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9,10 x 5,60 x 2,14 cm (3,58 x 2,2 x 0,84 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.