

KA9570

Cable adaptador KVM USB - VGA a Cat. 5e/6 (módulo CPU) (EOL)



El Cable Adaptador USB Altusen conecta las puertas de un Switch KVM con las puertas de consola USB de los servidores. Estos adaptadores son livianos y pequeños, se ajustan perfectamente al rack o a servidores de escritorio.

Características

- Compensación automática de señal (ASC), sin configuraciones de DipSwitch
- HotPlug, permite conectar o remover el adaptador sin necesidad de reiniciar ningún sistema.
- Actualización de firmware disponible de por vida.
- Calidad de video superior: soporta resoluciones de hasta 1280 x 1024 en una distancia de hasta 40 metros, DC2B.
- Incluye Chip ASIC para mayor compatibilidad y fiabilidad.
- Modulo CPU diseñado con conversión automática que permite combinaciones de interfaz (PS/2, USB) para controlar todos los tipos de servidores.
- Tamaño compacto

Note: No Compatible con Switch KVM Matrix™ [KM0832/KM0432/KM0216](#).

Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
Equipos	1 x USB Tipo A macho 1 x HDB-15 macho
LEDs	
En línea	1 (Verde)
Enlace	1 (Naranja)
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.