

KA7183

Adaptador KVM de Virtual Media USB-C



El adaptador KVM KA7183 permite a cualquier conmutador KVM de categoría 5* conectarse y gestionar un ordenador de destino compatible con USB-C. A través de un solo USB-C puede conectar un ordenador de destino mientras cumple con las funciones de teclado, vídeo, ratón y Virtual Media o lector de tarjetas inteligentes/CAC.

Entre las funciones avanzadas que ofrece la KA7183 se encuentran las tecnologías superiores de compensación de señal y de retardo para mejorar enormemente la calidad de vídeo, así como su diseño fácil de usar, compacto y ligero.

*Consulte la lista de compatibilidad de los cables del adaptador KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para más detalles. El KA7183 sólo es compatible con la versión [KH1508A](#) / [KH1516A](#) / [KH1532A](#) / [KL1508A](#) / [KL1516A](#) FHD.

Características

- Connects any Cat 5 KVM switch to a target computer via a single USB-C*
- Superior video quality – supports Full HD resolution of up to 1920 x 1200**
- Auto Signal Compensation (ASC) – no DIP switch setting needed for different distances
- Keyboard and mouse emulation – keeps the server functioning smoothly when it's disconnected from the switch's KVM port or is relocated to a different KVM port
- Virtual media support***
- Smart card / CAC reader support***
- Built-in ASIC for greater stability and compatibility
- Supports hot-plugging
- Compact size
- Upgradeable firmware

*Please refer to the KVM Adapter Cable Compatibility List (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) for details.


**This maximum resolution may vary depending on the transmission distance.

***For more details, please refer to the product pages of the connecting KVM switches.

Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	1 x USB tipo C macho
LEDs	
Enlace	1 (verde)
Alimentación	1 (naranja)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.07 kg (0.15 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



KN Series

Cat 5e/6



KA7183

USB-C

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.