

CS1732A

Switch KVMP™ VGA/Audio PS/2-USB de 2 puertos



El Switch KVM de dos puertas CS1732 incorpora puertas USB en el panel frontal y posterior y conectores de audio. Esto permite a los usuarios controlar el computador y sus perifericos facilmente desde su consola.

Características

- Una consola USB controla 2 computadores y adicionalmene 2 perifericos USB
- Hub USB de 2 puertas incorporado
- Interface dual soporta computadores USB y PS2
- Soporte multiplataforma: compatible con todas las plataformas de sistemas operativos: Windows, Linux, Mac, Sun y muchos otros.
- Altavoces y micrófono incorporado
- Switch bidireccional y flexible, permite trabajar independientemente los PC, los periféricos y el audio.
- Detección Automática de Interfaces USB y PS2
- Emulación de teclado y mouse para evitar errores de partida
- Selección de computadores via botones en el panel frontal y teclas de acceso rápido
- Calidad de video superior: hasta 2048 x 1536; DDC2B
- · Firmware actualizable
- Chip ATEN ASIC USB
- Soporta sistemas operativos Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun y FreeBSD
- Soporte y emulacoin de teclados SUN/Mac**
 - *1.PC Teclado emula teclados SUN/Mac.
 - *2. Teclados SUN/Mac pueden trbajar con sus propios computadores.

Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador
Puerto USB / Selección de puerto de audio	Tecla de acceso rápido
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x HDB-15 hembra (Negro) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)
Puertos KVM	2 x SPHD-15 hembra (Amarillo) 2 x Conector hembra miniestéreo (Verde) 2 x Conector hembra miniestéreo (Rosa)



Hub USB	2 x USB Tipo A hembra (Negro)	
Actualización de firmware	1 x RJ-11 hembra (Negro)	
Alimentación	1 x Conector de CC	
Switches		
Puertos	2 x Pulsador	
Actualización de firmware	1 x Deslizar	
LEDs		
En línea /Seleccionado	2 (Naranja)	
Enlace USB	2 (Verde)	
Emulación		
Teclado / Ratón	USB	
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B	
Intervalo de escaneado	1-99 segundos	
Consumo de energía	DC5V:0.94W:30BTU/h	
	Nota:	
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0-50°C	
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C	
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación	
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	
Peso	0.55 kg (1.21 lb)	
Dimensiones (LA x AN x AL)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)	
Nota		



Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.