

## CS1742

Switch KVMP™ VGA/Audio dual display USB de 2 puertos



El CS1742 es un Switch KVM que integra funciones de video con salida dual y KVM para computadores USB. Permite que un computador con salida de video dual opere con 2 monitores VGA/SVGA/Multisync. Además el CS1742 provee 2 puertas USB permitiendo a cada computador compartir cualquier dispositivo USB que esté conectado al HUB.

#### Características

- Permite controlar dos computadores con un teclado y Mose USB, dos monitores, micrófono y altavoces.
- Incluye Hub USB de 2 puertas.
- Soporte multiplataforma: compatible con casi todos los sistemas operativos (Windows, Linux, Mac, Sun y muchos otros).
- Soporte para micrófono y altavoces.
- Switch bidireccional y flexible, permite trabajar independientemente los PC, los periféricos y el audio.
- Emulacio de teclado y mouse para evitar errores de partida.
- Selección de computadores via botones del panel frontal y teclas de acceso rápido.
- Calidad de video superior: hasta 2048 x 1536; DDC2B.
- Soporte multiplataforma: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun y FreeBSD
  - \*2560x1600@60Hz (DVI Dual Link);3840x2400@13Hz (DVI Single Link) Solo soporta la resolución específica del monitor \*\*1. Teclado del PC emulata teclados Sun/Mac
  - 2. Teclados Sun/Mac keyboards solo trabajan con sus propios computadores.

#### **Especificaciones**

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador
Puerto USB / Selección de puerto de audio	Tecla de acceso rápido
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 2 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)
Puertos KVM	2 x SPHD-15 macho (Amarillo) 2 x Hembra SPHD-15 (Verde)
Hub USB	2 x USB Tipo A hembra (Blanco)



Actualización de firmware	1 x RJ-11 hembra (Negro)	
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)	
Switches		
Seleccionado	2 x Pulsador	
LEDs		
Enlace USB	2 (Verde)	
En línea/Seleccionado	2 (Naranja)	
Emulación		
Teclado / Ratón	USB	
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B	
Intervalo de escaneado	1-99 segundos	
Consumo de energía	DC5V:0.98W:30BTU/h	
	Nota:	
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0-50°C	
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C	
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación	
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	
Peso	0.82 kg ( 1.81 lb )	
Dimensiones (LA x AN x AL)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)	
Nota		
	·	



### Diagrama



# ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.