

## CS1842

Switch KVMP™ USB 3.0 4K HDMI para dos pantallas de 2 puertos



El conmutador KVMP™ para dos pantallas CS1842 de ATEN presenta una valiosa solución que permite a las estaciones de trabajo de escritorio acceder de forma sencilla e instantánea a dos ordenadores con interfaz HDMI desde un único teclado USB, ratón y dos monitores HDMI; para responder a las necesidades de los usuarios, el CS1842 cumple con el estándar HDMI 2.0 y admite una calidad de vídeo superior de hasta 4K DCI (4096 x 2160 a 60 Hz), de forma que ofrece los gráficos más intensos e increíbles.

Además, gracias a la tecnología - Video DynaSync™ patentada de ATEN, el CS1842 ofrece una resolución de pantalla optimizada y acelera la conmutación entre sistemas. Para permitir un intercambio de datos inmediato, el concentrador USB 3.1 Gen 1 integrado ofrece unas velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, lo que permite acelerar las operaciones y compartir eficazmente periféricos USB.

En caso de que se necesiten más pantallas que monitorizar, los usuarios pueden conectar dos CS1842 en cadena para poder realizar fácilmente múltiples tareas con un máximo de cuatro pantallas y procesar una enorme cantidad de información. Además, hay disponible un selector de puerto remoto que permite una selección de puerto rápida y optimizada, aparte de los pulsadores, las teclas de acceso directo y la conmutación de puertos mediante el ratón.

Al ser un completo conmutador KVM, el CS1842 es especialmente adecuado para aquellos usuarios que necesitan realizar múltiples tareas sin problemas en el campo de CGI, diseño gráfico, posproducción de vídeo e ingeniería CAD.



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## Características

- Un teclado USB, un ratón y dos monitores HDMI permiten controlar dos ordenadores HDMI y compartir dos periféricos USB
- Admite cuatro pantallas al conectar dos conmutadores KVM para dos pantallas
- Video DynaSync™ - una tecnología exclusiva de ATEN que elimina los problemas de arranque de la pantalla y optimiza la resolución al conmutar entre fuentes
- Compatible con una excelente calidad de vídeo - 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz) y 4K DCI (4096 x 2160 a 60 Hz)
- Selección de ordenadores mediante pulsadores, teclas de acceso directo, ratón<sup>1</sup>, selector de puerto remoto y comandos RS-232<sup>2</sup>
- Concentrador USB 3.1 Gen 1 de dos puertos con velocidades de transferencia de datos SuperSpeed a 5 Gbps
- Admite la función de emulación / omisión de teclado de consola
- Admite la función de emulación / omisión de ratón de consola
- Conmutación independiente de KVM, periférico USB y audio estéreo<sup>3</sup>
- Asignación de teclado multilingüe - admite teclados en inglés, francés, japonés y alemán
- Compatible con HDMI 2.0; compatible con HDCP 2.2
- Admite audio de alta definición<sup>3</sup>
- Detección de encendido
- Firmware actualizable

### Nota:

1. La función de conmutación del puerto del ratón solo es compatible en el modo de emulación de ratón y con ratones USB de 3 botones con rueda.
2. Coloque el interruptor DCC en la posición s para permitir que el conmutador KVM reciba comandos RS-232 a través de un cable RJ-45 a DB-9. Consulte el manual de usuario del CS1842/[CS1844](#).
3. El audio en alta definición a través del puerto HDMI no se puede conmutar de forma independiente

## Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador, ratón, comandos RS-232, Selector de puerto remoto
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra 2 x HDMI hembra (Negro) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde; 1 x delante, 1 x detrás) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa; 1 x delante, 1 x detrás)
Puertos KVM (PC)	2 x USB 3.1 Gen1 Tipo B hembra (Azul) 4 x HDMI hembra (Negro) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)
Puertos de conexión en cadena	1 x RJ-45 hembra
Selector de puerto remoto	1 x Conector de audio de 2,5 mm hembra
Alimentación	1 x Conector de CC
Concentrador USB	2 x USB 3.1 Gen1 Tipo A hembra (Azul; 1 x frontal; 1 x posterior)
Interruptores	
Seleccionado	3 x Pulsadores

Selección de la estación	1 x Conmutador deslizante
LEDs	
En línea/Seleccionado	3 (Naranja)
Enlace USB	3 (Verde)
Audio	3 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	4096 x 2160 a 60Hz
Intervalo de escaneado	1 - 99 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Consumo de energía	12 VCC, 3,17 W, 57 BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	1,60 kg (3,52 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	33,50 x 16,05 x 4,40 cm (13,19 x 6,32 x 1,73 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.