

## CS22HF

Switch KVM USB FHD HDMI de 2 puertos en formato cable



# Conmutación sencilla para agilizar el flujo de trabajo



◀ **CS22HF**  
Switch KVM de 2 puertos con cable  
USB FHD HDMI y selector de puertos remoto  
**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Conmutar entre dos ordenadores puede ser algo tan sencillo como pulsar un botón. Renueva tu espacio de trabajo con el switch CS22HF. Solo tienes que configurar una consola de sobremesa con un único conjunto de teclado, ratón y monitor para controlar dos ordenadores mediante conexiones USB y HDMI. El switch CS22HF tiene un tamaño compacto que permite mantener el sobremesa organizado y reducir el desorden de cable. Al mismo tiempo, ofrece una calidad de visualización FHD capaz de mejorar el rendimiento en el trabajo.




Claridad visual FHD




Uso compartido de  
periféricos USB



Alimentación por bus



Conmutación de  
puertos remota



**Claridad visual FHD superior**


El switch CS22HF mejora las operaciones en el sobremesa gracias a la extraordinaria calidad de vídeo FHD, que permite agilizar los flujos de trabajo que requieren un uso intensivo de las imágenes.

**Configuración para un uso eficiente del espacio en el sobremesa**

Gracias a su diseño compacto y sencillo, se puede ampliar la funcionalidad y mantener el sobremesa ordenado para mejorar la productividad.

**Integración fluida entre plataformas**

El CS22HF permite la integración de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac y Linux) accesibles a través de una consola KVM.



**Uso compartido y flexible de periféricos USB**

Los puertos USB de la consola pueden utilizarse para la conexión Plug & Play de dispositivos periféricos USB 2.0 compatibles con el fin de satisfacer los requisitos de trabajo intensivo de datos en el sobremesa.

**Conectar y listo**

El CS22HF admite la conexión USB en caliente y se alimenta por bus de las fuentes KVM conectadas a través de los puertos USB.

**Aplicaciones**

El switch KVM con cable CS22HF se puede configurar para diferentes escenarios de trabajo como, por ejemplo, oficinas, diseño de medios, separación de redes y trabajo desde casa.



Comparación de productos



**Características**


El switch KVM USB FHD HDMI de 2 puertos CS22HF de ATEN es una unidad de control que permite el acceso a dos ordenadores desde una única consola USB y HDMI y ofrece una calidad de vídeo de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz o de 1920 x 1200 a 60 Hz. Con el CS22HF, es posible conmutar rápidamente y sin esfuerzo entre dos ordenadores USB HDMI mediante el pulsador del selector de puertos remoto. El CS22HF puede utilizarse para realizar operaciones multiplataforma, lo que permite conmutar entre dos ordenadores con sistemas operativos diferentes.

Además, su diseño compacto y la alimentación por bus hacen que su instalación sea eficiente y ordenada, por lo que este switch es la solución perfecta para ahorrar espacio y mantener el sobremesa bien organizado. Este switch Plug and Play es ideal para aquellas personas que necesitan controlar con rapidez tareas simultáneas entre dos ordenadores de sobremesa en cualquier entorno de trabajo.

- Una consola KVM controla dos ordenadores con interfaz USB y HDMI.
- Calidad de vídeo superior: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz.
- Selección de ordenador mediante el selector de puertos remoto
- Compatible con HDMI y con HDCP 1.4.
- Soporte multiplataforma: Windows, Mac y Linux.
- Los puertos USB de la consola pueden utilizarse para compartir periféricos USB.
- Admite la conexión USB en caliente
- Alimentación por bus

**Especificaciones**

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Selector de puertos remoto
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDMI hembra 2 x USB tipo A hembra
Puertos KVM	2 x HDMI macho 2 x USB tipo A macho
LEDs	
Seleccionado	2 (verde)
Longitud del cable	
PC	2 x 1,2 m
Selector remoto de puerto	1,8 m
Vídeo	1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 X 1200 a 60 Hz
Consumo de energía	DC5V:1.518W:11BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad	HR del 0-80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.26 kg ( 0.57 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

**Diagrama**




Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.