

## CS62

Switch KVM formato cable VGA PS/2 de 2 puertos (1,2m)



Switch KVM de CS62 2 puertas con un diseño práctico integrado en 1,2 m de cable. Se puede controlar 2 servidores a través de una única consola.

20060921141831004.jpg

### Características

- Una consola PS/2 controla 2 computadores PS/2
- Diseño compacto, construido en cables de 1.2m
- Diseño todo en uno
- Calidad de vídeo superior de hasta 2048 x 1536, DDC2B
- Función de exploración automática para supervisar el funcionamiento de los computadores
- Sin alimentación
- OS Compatibilidad incluye Windows 2000/XP, [Vista](#), LINUX y FreeBSD.

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones del PC             | 2                                                                                                                                                                                           |
| Selección de puerto           | Tecla de acceso rápido                                                                                                                                                                      |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                             |
| Puertos de consola            | 1 x Min-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura)<br>1 x Min-DIN de 6 contactos hembra (Verde)<br>1 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                        |
| Puertos KVM                   | 2 x Min-DIN de 6 contactos macho (Púrpura)<br>2 x Min-DIN de 6 contactos macho (Verde)<br>2 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                          |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                             |
| Seleccionado                  | 2 (Verde)                                                                                                                                                                                   |
| Longitud del cable            |                                                                                                                                                                                             |
| PC                            | 1,2 m                                                                                                                                                                                       |
| Emulación                     |                                                                                                                                                                                             |
| Teclado / Ratón               | PS/2                                                                                                                                                                                        |
| Vídeo                         | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                                                                                          |
| Intervalo de escaneado        | 3, 5, 10 y 20 segundos                                                                                                                                                                      |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C                                                                                                                                                                                    |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.27 kg ( 0.59 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 7.30 x 6.24 x 2.25 cm<br>(2.87 x 2.46 x 0.89 in.)                                                                                                                                           |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

**Diagrama****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.