

RS42U120

Bastidor de red de pie serie RS



Los bastidores de ATEN se han diseñado para instalar equipos estándar de montaje en bastidor de 19", como, por ejemplo, servidores, routers, sistemas UPS, conmutadores, dispositivos de audio/vídeo, etc., sin importar la marca. Todos los bastidores ofrecen una organización sencilla de los equipos, una excelente seguridad y una gestión sencilla del cableado, además de un flujo de aire óptimo. Con el fin de simplificar su implementación los bastidores de ATEN incluyen ruedas y patas de nivelación. Con las ruedas podrá colocarlos fácilmente en la ubicación que desee, donde podrá fijarlos mediante el ajuste de las patas de nivelación. El bastidor serie RS incluye una puerta delantera extraíble, reversible y con bloqueo que está perforada para facilitar el flujo de aire, así como paneles laterales sólidos, extraíbles y con bloqueo. Las puertas y paneles laterales con bloqueo evitan el acceso no autorizado al equipo instalado. El bastidor serie RS cuenta con funciones estándar para ofrecer una solución de bastidor rentable.



Características

- **Perforación hexagonal de gran ventilación**
 - Las puertas delanteras y traseras con perforaciones hexagonales ofrecen una mayor resistencia a la tensión que los orificios redondos, además de garantizar un flujo de aire eficaz y una ventilación optimizada
- **Más espacio para la gestión del cableado**
 - El bastidor de 800 mm de ancho con un diseño vertical de raíl de gestión de cableado ofrece más espacio para la gestión del cableado de red
- **Mayor capacidad de carga**
 - Capacidad de carga estática de hasta 800 KG

Especificaciones

Propiedades físicas	
Altura de bastidor (espacios U)	42U
Tipo	Carcasa del bastidor
Contenido del paquete	"Acumulado (predeterminado) Dividido (requisito especial) "
Tipo de orificio de montaje	Cuadrado
Color	Negro
Dimensiones de la unidad (Altura*Anchura*Profundidad)	2055 x 600 x 1200
Altura máxima del dispositivo	2055
Anchura máxima del dispositivo	600
Profundidad máxima del dispositivo	1200
Montaje máx./mín./predeterminado	1190/200/900
Montaje máximo	1190
Montaje mínimo	TBD
Montaje predeterminado	900
Dimensiones del envío: Acumulado (Altura x Anchura x Profundidad)	620 x 1220 x 2065
Dimensiones del envío: Dividido (Altura x Anchura x Profundidad)	"Paquete1: 1980 x 620 x 320 Paquete2: 620 x 1220 x 130 Paquete3: 1910 x 60 x 730
Peso del envío	112
Peso de la unidad	107
Capacidad de peso fija	800
Capacidad de peso dinámica	600
Material	Acero laminado en frío SPCC
Permeabilidad del aire	0,65
Certificaciones	
Aprobaciones	CE
Certificaciones	RoHS
Clase de protección	IP20
Envío	
Volumen de unidad de paquete acumulado (CBM)	1,71
Volumen de unidad de paquete dividido (CBM)	Paquete1: 0,39 Paquete2: 0,10

	Paquete3: 0,08
Paquete acumulado (20GP)	13
Paquete acumulado (40GP)	28
Paquete acumulado (40HQ)	28
Paquete dividido (20GP)	46
Paquete dividido (40GP)	95
Paquete dividido (40HQ)	113

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.