

PE0212

Serie de PDU básicas

PE0212A



La PDU básica de la serie PE0212 contiene 12 salidas de CA y está disponible en configuraciones de enchufe IEC o NEMA. La PDU básica de la serie PE0212 incluye un diseño de 1 U que ahorra espacio y permite la instalación en vertical en la parte exterior de un rack, permitiendo un uso más eficaz de la sala de servidores a la vez que ofrece 12 salidas de CA.



Características

- **PDU básica**
 - Diseño de bastidor - 1 U que ahorra espacio
 - Modelos de toma IEC o NEMA
 - Protección frente a sobrecorrientes
 - Material de aluminio

- **Aplicaciones típicas**
 - Servidores
 - Dispositivos de red
 - Equipo de telecomunicaciones

Especificaciones

Function	PE0212A	PE0212B	PE0212G
Especificaciones eléctricas			
Tensión de entrada nominal	100-120 V CA	100-240 V CA	100-240 V CA
Corriente de entrada máxima	20 A máx (Reducción UL 16 A máx.)	20 A máx (Reducción UL 16 A máx.)	16 A máx.
Frecuencia de entrada	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Conexión de entrada	IEC-320 C20	IEC-320 C20	IEC-320 C20
Alimentación de entrada	IEC-320 C19/NEMA L5-20P	IEC-320 C19/NEMA L6-20P	IEC-320 C19/IEC-320 C20
Tipo de salida	(12) NEMA 5-20R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
Voltaje de salida nominal	120 V CA	208 V CA	240 V
Corriente de salida máxima (salida)	20 A máx (Reducción UL 16 A máx.)	15 A máx (Reducción UL 12 A máx.)	10 A máx
Corriente de salida máxima (banco)	20 A máx (Reducción UL 16 A máx.)	20 A máx (Reducción UL 16 A máx.)	16 A máx
Corriente de salida máxima (total)	20 A máx (Reducción UL 16 A máx.)	20 A máx (Reducción UL 16 A máx.)	16 A máx
OPD(Overcurrent Protection Device)	20 A (en torno a UL1077)	20 A (en torno a UL1077)	20 A (en torno a UL1077)
Propiedades físicas			
Dimensiones (LA x AN x AL)	48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 in.)	48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 in.)	48,80 x 4,40 x 4,50 cm (19,21 x 1,73 x 1,77 in.)
Peso	0,88 kg (1,95 lb)	0,88 kg (1,95 lb)	0,88 kg (1,95 lb)
Longitud del cable de corriente	3 m (12#)	3 m (12#)	3 m (3 x 1,5 mm ²)
Condiciones medioambientales			
Temperatura (funcionamiento y almacenamiento)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C	0 - 40 °C / -20 - 60 °C	0 - 40 °C / -20 - 60 °C
Elevación	3000 m	3000 m	3000 m
Normativa			
Verificación EMC	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
Verificación de seguridad	TBD	TBD	CE, LVD
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.		

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.