Simply Better Connections

# VM7104

Tarjeta de entrada VGA de 4 puertos



La tarjeta de entrada VGA de 4 puertos VM7104 ofrece una forma sencilla de redirigir 4 fuentes de audio y vídeo VGA a hasta 16 pantallas, en combinación con el switch de matriz modular de ATEN. La VM7104 admite señales de entrada RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr; audio estéreo que puede incrustarse en salida de audio HDMI. La tarjeta cuenta con un diseño intercambiable en caliente compatible con el VM1600, por lo que la unidad no necesita apagarse para cambiar de tarjeta.


## Características

- Conecta hasta 4 entradas de componentes o VGA
- Admite señales de entrada RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr
- Diseño intercambiable en caliente que facilita la integración de tarjetas de E/S
- Es compatible con el VM1600 y puede combinarse con cualquier tarjeta de salida modular para obtener la máxima flexibilidad

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Entrada de vídeo | |
| Interfaces | 4 x HDB-15 hembra (Azul) |
| Impedancia | 75 Ω |
| Ancho de banda máx. | 300 MHz |
| Resolución máxima | Hasta 1920 x 1200 |
| Distancia máxima | 1,8 m |
| Entradas de audio | |
| Interfaces | 4 x Conectores de tornillo cautivo, 5 polos<br>* Tipo de señal de audio: estéreo, balanceada/no balanceada. |
| Consumo de energía | 7.1W:33BTU |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20–60°C |
| Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Metal |
| Peso | 0.56 kg ( 1.23 lb ) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 35.20 x 23.80 x 2.33 cm<br>(13.86 x 9.37 x 0.92 in.) |
| Nota | Compatibilidad con tipo de señal de audio estéreo, balanceado/no balanceado.<br>Nivel de entrada/salida máximo de audio balanceado: 0,5 Vrms (-6,02 dBV a 600 ohm )<br>Nivel máximo de entrada/salida de audio no balanceada: 1 Vrms (0 dBV a 600 ohm.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

**Diagrama**




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.