
VS0204

Conmutador de matriz VGA/Audio 2x4



El Switch de Video Matrix VS0204 permite que el video y el audio de 2 computadores sea dirigido hacia 4 monitores o pantallas y altavoces. Es ideal para presentaciones y aplicaciones donde la información de múltiples computadoras debe ser distribuida en múltiples destinatarios.

Características

- Cada una de las 4 salidas de video puede ser alternada entre la fuente 1 y 2 usando botones del panel frontal.
- Soporta audio
- Multiplica y aumenta las señales de video hasta 30m máximo *
- Expendible: soporta conexiones en cascada con video splitters ATEN para soportar cientos de pantallas.
- Hasta 200Mhz de ancho de banda.
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac y Sun

* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	2 x HDB-15 macho (Azul)
Impedancia	75 Ω
Salida de vídeo	
Interfaces	4 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Vídeo	
Ancho de banda máx.	200 MHz
Resolución máxima	Hasta 1920 x 1200
Distancia máxima	Hasta 30 m
Audio	
Entrada	2 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Salida	4 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Alimentación	Conector: 1 x Conector de CC Consumo: 5,3 VCC, 3,02 W
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.69 kg (1.52 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

