

FH300

Concentrador FireWire de 3 puertos



El FH300 provee tres puertos FireWire (IEEE1394) que soportan tasas de transferencia de 100/200 y 400 Mbps. Cada puerto conecta automáticamente a la máxima velocidad que soporte el periférico. Cada periférico IEEE1394 se conecta externamente, simplemente conecte los cables, no necesita direcciones especiales de memoria, o asignaciones IRQ, etc. Las ventajas de la conexión en caliente e ininterrumpida lo distinguen como muy apropiado para usuarios domésticos.



Características

- 3 puertos IEEE1394
- Compatible con IEEE1394 e IEEE1394a
- Tasas de transferencia de 100, 200 y 400 Mbps
- Ajuste automático a la máxima velocidad soportada
- Conectores IEEE1394 de 6 pines
- Conector DC para fuente de poder adicional opcional
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Mac y FreeBSD

Especificaciones

Puertos	3
Conectores	
Puerto USB	3 x Estándar IEEE 1394 de 6 contactos (Negro)
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)
LEDs	1 (Naranja)
Velocidad de datos	100 / 200 / 400 Mbps (Asincrónico, sincrónico)
Soporte estándar	IEEE 1394a
Consumo de energía	9 VCC, 0,15 W
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	5°-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°-60°C
Humedad	HR del 0 ~ 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.07 kg (0.15 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	7.76 x 7.02 x 3.12 cm (3.06 x 2.76 x 1.23 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.