

## UC1284B

Adaptador USB a IEEE1284 para impresora (1,8 m)



El UC1284B es un conversor de USB a Puerta Paralela. Convierte una puerta USB de computador o notebook en una puerta paralela para conectar una impresora.

### Características

- Totalmente bidireccional, para asegurar compatibilidad con todas las impresoras
- 1 conector USB tipo A para conexiones USB estándar
- 1 conector C-36
- Totalmente compatible con USB
- No requiere alimentación eléctrica
- Máxima transferencia: 1.2 Mbits/ Seg (en Modo ECP )
- Sistemas operativos Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Windows 7

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                             |
| Puerto USB                    | 1 x USB Tipo A macho (Blanco)                                                                                                                                                               |
| Impresora                     | 1 x C-36 macho                                                                                                                                                                              |
| Velocidad de datos            | 1,2 Mbits/s                                                                                                                                                                                 |
| Longitud del cable            | 1,8m                                                                                                                                                                                        |
| LEDs                          | N/D                                                                                                                                                                                         |
| Modo de alimentación          | Alimentación mediante bus                                                                                                                                                                   |
| Especificación USB            | Compatible con USB                                                                                                                                                                          |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C                                                                                                                                                                                    |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.11 kg ( 0.24 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 5.30 x 4.30 x 1.95 cm<br>(2.09 x 1.69 x 0.77 in.)                                                                                                                                           |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

**Diagrama****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.