

VKT100

Painel Tátil de 10,1"



ATEN VKT100 é um Painel Tátil de 10,1", com um processador quad-core de alto desempenho e ecrã TFT-LCD capacitivo multi-toque. Instalado de forma nativa com a aplicação Sistema de controlo ATEN, o painel tátil é compatível com a Caixa de Controlo ATEN e Painel de Controlo.

VKT100 suporta Power over Ethernet (PoE), que permite passar alimentação e dados através de um só cabo de Ethernet ao painel tátil, sendo perfeito para suportar ambientes específicos que essas aplicações requerem com ligações sólidas e por cabo, para garantir estabilidade e alta segurança.

É uma solução ideal para áreas de alta segurança como instalações militares, hospitais, organismos do estado, e salas de reuniões em empresas. O painel tátil pode ser montado numa secretária usando o kit respetivo (ATEN [VKTA101](#)) ou qualquer suporte VESA 75 x 75 mm padrão.

O Sistema de Controlo ATEN é um sistema de gestão padrão, de base Ethernet que consiste de controladores, caixas de expansão, configurador, e interfaces de controlo que ligam todos os dispositivos hardware para oferecer controlo centralizado de dispositivos diretamente e sem esforço a partir de qualquer dispositivo móvel ou interface de sistema de Controlo ATEN. Agora contamos com o painel tátil VKT100 na família de sistema de controlo ATEN para completar a nossa solução de sistemas de controlo, que dá resposta aos exigentes requisitos das aplicações de destino.

Caraterísticas

- Painel tátil de 10,1" com um processador quad-core
- Aplicação Sistema de Controlo ATEN instalada de forma nativa e concebida para uso integrado com o Sistema de Controlo ATEN
- Suporte para Power over Ethernet (PoE), que lhe permite receber alimentação e comunicação através de um só cabo Ethernet
- Ecrã capacitivo multi-toque
- Instalação flexível e disponível para o kit de mesa adicional (ATEN [VKTA101](#)) e compatível com qualquer suporte VESA 75 x 75 mm padrão

Especificações

Especificações do ecrã	
Tipo de ecrã	TFT LCD de 10,1"
Ecrã tátil	Capacitivo
Resolução	1280 x 800
Proporção do ecrã	16:9
Profundidade de cor	8 bit
Taxa de contraste	800:1
Luz de fundo	LED
Ângulo de visualização	Vertical ± 85°, Horizontal ± 85°
Memória	
RAM	2 GB
Capacidade de armazenamento	8 GB
Interfaces	
Ethernet	1 x RJ-45 Fêmea, 10/100/1000Base-T
USB	1 x USB Tipo A
Energia	
PoE	802.3 af PoE/ 802.3 at PoE+
Consumo de energia	48 V DC, 20 W BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 - 55 °C
Humidade	10 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	ABS + PC
Peso	0,62 kg (1,37 lb)
Dimensões (C x L x A)	25,22 x 17,78 x 2,45 cm (9,93 x 7 x 0,96 pol.)
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.