

## AS251S

Serial Auto Switch RS232 (2 para 1)



O AS251S permite a 2 PCs compartilhar uma impressora serial (RS232). É fácil de instalar e não precisa de fonte de alimentação adicional.

### Caraterísticas

- Sem necessidade de fonte de energia externa.
- Porta de saída selecionável.
- Transparente para o usuário
- Compatibilidade com sistemas operacionais: WIN98, WIN ME, WIN 2K , WIN XP.

## Especificações

Conectores	
Entrada	2 x RS-232 DB-25 Fêmea
Saída	1 x RS-232 DB-25 Macho
LED	
Entrada	2
Seleção de portas	Auto / Manual
Arbitragem de entrada	Ordem de chegada
Tecla de função	Manual / Seleção
Comprimento do cabo	15 m [50'] (máx.)
Seleção de tempo limite	10 a 60 segundos
Consumo de energia	AC9V:0.1W:0.46BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, SC
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.05 kg ( 0.11 lb )
Dimensões (C x L x A)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Nota	

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.