

AS248T/R

Printer Network



O AS248 permite que usuários compartilhem 8 impressoras a partir de um máximo de 64 computadores por meio de troca (24 por padrão). É um dispositivo útil para pequenas e médias empresas.

Caraterísticas

- Pelo menos 24 PCs podem compartilhar 8 impressoras Centronics com a rede AS248 por meio de linhas telefônicas.
- Capacidade de impressão simultânea.
- Funciona com topologias bus/star/tree.
- Taxa de transferência de dados: 22 Kbytes por segundo.
- Distância de cabo de até 366m (1200').
- Fácil instalação.
- Seleção de impressoras através de software.
- Sem necessidade de fonte de energia externa.

Especificações

Function	AS-248R	AS-248T
Conectores		
Entrada	2 x Fichas 6P4C	1 x DB-25 Macho
Saída	1 x Centronics C-36 Macho	2 x Fichas 6P4C
Consumo de energia	DC9V, 0,02W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC9V, 0,02W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Velocidade de transmissão de dados	22 Kbytes/seg. (Máx.)	22 Kbytes/seg. (Máx.)
Arbitragem de E/S	Ordem de chegada	Ordem de chegada
Seleção da impressora	Auto/Manual	Auto/Manual
Seleção automática de alimentação de formulários	Ativar/Desativar	Ativar/Desativar
Seleção de tempo limite	5, 10, 25, 60 segundos	5, 10, 25, 60 segundos
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 a 50°C	0 a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Plástico	Plástico
Peso	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensões (C x L x A)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.