

## CS62S

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 VGA (0,9m)



O KVM Switch [CS62-S](#) tem um prático design integrando cabos de 0,9m. Ele pode controlar 2 servidores através de um único console.


### Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 2 computadores PS/2
- Design compacto, cabos 0,9m embutidos
- All-in-one design
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/Vista, LINUX e FreeBSD.

## Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Verde)
LED	
Selecioneado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Computador	2 x 0,9 m
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:0.17W:5BTU/h  Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.25 kg ( 0.55 lb )
Dimensões (C x L x A)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
Nota	

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.