

CS78

Comutador KVM de 8 portas PS/2 VGA



O switch KVM CS78 é uma unidade de controle que permite acesso a 8 computadores através de um único console (teclado, monitor e mouse). Oferece combinações de botões e teclas de atalho para facilitar a seleção de computadores. A instalação é rápida e fácil; basta conectar os cabos nas portas apropriadas e tudo estará instalado. Um poderoso recurso Auto Scan permite verificação automática e monitoramento das atividades de todos os computadores da instalação, um a um.

Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 8 computadores
- Seleção de computadores através de botões no painel frontal ou teclas de atalho
- Emulação de teclado e mouse para inicializar sem erros
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse
- Recurso Auto Scan para monitorar a operação de computadores
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Suporta monitores SVGA, VGA e Multisync
- Hot pluggable – adicione ou remova computadores para manutenção sem ter que desligar o switch
- Display com LED para tornar fácil o monitoramento do status
- Montável em rack 19" (1U)

Especificações

Ligações do computador	8
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	8 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 8 x HDB-15 Macho (Azul) 8 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Seleção de portas	8 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
LED	
Online	8 (Verde)
Selecionado	8 (Laranja)
Energia	1 (Azul)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC9V:1.90W:9BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 a 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, SC
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	1.89 kg (4.16 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.