

CS9134

Computador KVM de 4 portas PS/2 VGA



O CS9134 é um Switch KVM com PS/2 embutido. Ele pode controlar 4 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões no painel frontal do switch e configuração de teclas de atalho no teclado do console. É a solução mais simples e mais conveniente para o gerenciamento de multi computadores. Além disso, suporta conexão de 3 níveis através de cascata. Com 21 conjuntos de CS9134, usuários podem controlar 64 computadores.



Caraterísticas

- O CS9134 é um Switch KVM com PS/2 embutido. Ele pode controlar 4 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões no painel frontal do switch e configuração de teclas de atalho no teclado do console. É a solução mais simples e mais conveniente para o gerenciamento de multi computadores. Além disso, suporta conexão de 3 níveis através de cascata. Com 21 conjuntos de CS9134, usuários podem controlar 64 computadores.
- Um console PS/2 controla 4 computadores
- Modo cascata para até 3 níveis – prevê até 64 computadores
- Seleção de computadores através de botões no painel frontal, teclas de atalho e On Screen Display (OSD).
- Emulação de teclado e mouse para inicializar sem erros
- Ajuste automático do OSD para mudanças de resolução
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse
- Recurso Auto Scan para monitorar a operação de computadores
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Projeto especial para facilitar o empilhamento.
- Montável em rack 19" (1U)
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS9134, acesse [Tabela de compatibilidade de KVM](#).

Especificações

Ligações do computador	
Direto	4
Máximo	64 (através de cascata)
Seleção de portas	OSD, Tecla de atalho, Botão

Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	4 x HDB-15 Macho (Azul) 4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Energia	4 x Botão
LED	
Online	4 (Verde)
Selecionado	4 (Laranja)
Energia	1 (Azul)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	3 ,5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 segundos
Consumo de energia	DC9V: 2.07w:10BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.55 kg (5.62 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.