

CS9134

Comutador KVM de 4 portas PS/2 VGA



O CS9134 é um Switch KVM com PS/2 embutido. Ele pode controlar 4 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões no painel frontal do switch e configuração de teclas de atalho no teclado do console. É a solução mais simples e mais conveniente para o gerenciamento de multi computadores. Além disso, suporta conexão de 3 níveis através de cascata. Com 21 conjuntos de CS9134, usuários podem controlar 64 computadores.

Caraterísticas

- O CS9134 é um Switch KVM com PS/2 embutido. Ele pode controlar 4 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões no painel frontal do switch e configuração de teclas de atalho no teclado do console. É a solução mais simples e mais conveniente para o gerenciamento de multi computadores. Além disso, suporta conexão de 3 níveis através de cascata. Com 21 conjuntos de CS9134, usuários podem controlar 64 computadores.
- Um console PS/2 controla 4 computadores
- Modo cascata para até 3 níveis – prevê até 64 computadores
- Seleção de computadores através de botões no painel frontal, teclas de atalho e On Screen Display (OSD).
- Emulação de teclado e mouse para inicializar sem erros
- Ajuste automático do OSD para mudanças de resolução
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse
- Recurso Auto Scan para monitorar a operação de computadores
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Projeto especial para facilitar o empilhamento.
- Montável em rack 19" (1U)
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS9134, acesse [Tabela de compatibilidade de KVM](#).

Especificações

Ligações do computador	
Direto	4
Máximo	64 (através de cascata)
Seleção de portas	OSD, Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)

Portas KVM	4 x HDB-15 Macho (Azul) 4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 4 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Energia	4 x Botão
LED	
Online	4 (Verde)
Selecionado	4 (Laranja)
Energia	1 (Azul)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 segundos
Consumo de energia	DC9V: 2.07w:10BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.55 kg (5.62 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.