

CS72D

Comutador KVM fino de 2 portas USB DVI/Áudio



O comutador KVM USB DVI CS72D de 2 portas garante o controle sobre até dois computadores usando um console com um mouse USB, um teclado USB e um monitor DVI. O comutador é compatível com dispositivos de vídeo digital, como monitores de tela plana, projetores, telas de plasma e TVs digitais.

O CS72D vem com nossa tecnologia exclusiva Vídeo DynaSync™, que elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução, e conta com vários recursos convenientes, como a detecção de equipamento ligado, capacidade para áudio 2.1 e compartilhamento de periféricos USB 2.0, além de oferecer métodos práticos de acesso aos computadores.



Caraterísticas

- É totalmente compatível com a especificação da tecnologia DVI (apenas digital)
- Suporte para rato multi-funções e rato/teclado sem fios
- Transmissão de sinais de áudio – a resposta de graves integral proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1 canais
- Qualidade de vídeo superior – 1920 x 1200 a 60 Hz
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, FreeBSD e Sun
- Compatível com HDCP
- Detecção de equipamento ligado – se um computador estiver desligado, o comutador muda automaticamente para o próximo computador ligado
- Vídeo DynaSync™ – a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e a função de comutação pelo mouse*
- A porta do mouse USB 2.0 pode ser usada para conectar um hub USB e para o compartilhamento de periféricos USB
- Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
- Firmware atualizável
- Alimentação própria
- Suporte e emulação de teclados Mac/Sun**

* A comutação pelo mouse funciona apenas no modo de emulação de mouse e com um mouse USB com 3 botões e roda de rolagem

** As combinações de teclados de PCs podem emular teclados Mac/Sun, mas os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

Especificações

| | |
|------------------------------|---|
| Ligações do computador | 2 |
| Ligações da consola | 1 |
| Seleção de portas | Tecla de atalho, Botão, Rato |
| Conectores | |
| Portas de consola | 2 x USB Tipo A Fêmea (Ferro) 1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) |
| Porta de computador 1 | 1 x Conector de 44 pinos Fêmea |
| LED | |
| Selecionado | 2 (Verde) |
| Botões de pressão | 2 |
| Comprimento do cabo | 1,2 m x 1 (44 pinos) |
| Consumo de energia | DC5V:1.67W:12BTU |
| Emulação | |
| Teclado / Rato | USB |
| Vídeo | 1920 x 1200 a 60Hz; 1920 x 1080 Full HD |
| Intervalo de procura | 3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos) |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 0.33 kg (0.73 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 12.50 x 8.20 x 2.50 cm (4.92 x 3.23 x 0.98 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.