

CS74U

Comutador KVM de 4 portas USB VGA/Áudio



O comutador KVM USB de quatro portas CS74U é uma unidade de controle de mesa que permite aos usuários acessar quatro computadores a partir de um único console KVM (teclado e mouse, monitor VGA e dispositivos de áudio).

Com o CS74U você pode acessar computadores de modo conveniente por meio de botões de seleção de portas no painel frontal da unidade.

A instalação é rápida e fácil, basta conectar os cabos nas portas corretas. Não há nenhum software a configurar, nenhuma rotina de instalação e nenhum problema de compatibilidade. Como o CS74U intercepta diretamente os sinais do teclado, ele irá trabalhar em múltiplas plataformas computacionais.

Caraterísticas

- Um console VGA controla quatro computadores de interfaces VGA e USB
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal
- Suporte multiplataforma - Windows, Linux, Mac
- Trnamissão dos sinais de áudio - a resposta de graves máximos proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1 canais
- Qualidade de vídeo superior - 2048 x 1536; DDC2B
- Suporta conexão automática USB
- Alimentação própria

Especificações

| | |
|------------------------------|---|
| Ligações do computador | 4 |
| Seleção de portas | Botão de pressão |
| Conectores | |
| Portas de consola | 2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) |
| Portas KVM | 4 x SPHD-18 Fêmea (Verde) |
| Energia | 1 x Ficha DC 5V (substituição) |
| LED | |
| Online | 4 (Laranja) |
| Selecionado | 4 (Verde) |
| Comutadores | |
| Selecionado | 4 x Botões de pressão |
| Vídeo | 2048 x 1536 a 60 Hz ; DDC2B |
| Consumo de energia | DC5V:0.177W:5BTU |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 0.64 kg (1.41 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.