

CS82A

Comutador KVM de 2 portas PS/2 VGA



O CS82A é um KVM Switch com PS/2 embutido nos painéis da frente e de trás. Pode controlar 2 servidores através de um único console e permite que usuários alternem entre computadores através de botões no painel frontal do switch ou configuração de tecla de atalho no teclado. É simplesmente a solução mais conveniente para o gerenciamento de vários computadores. Algumas de suas características importantes são o design resistente, durável e o gabinete pequeno.

Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 2 computadores.
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse.
- Compacto, resistente, caixa de metal durável.
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Alimentação própria
- Compatibilidade de sistemas operacionais: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, [Windows Vista](#), LINUX. Mac 8.6/9/10 e SUN Solaris 8/9 (com adaptador opcional).

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Portas	2 x Botão
LED	
Online	2 (Laranja)
Selecionado	2 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos
Consumo de energia	DC9V:0.3W:6BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0° a 50°C
Temperatura de armazenamento	-20° a 60°C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.54 kg (1.19 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.