

KN9116

KVM Over the NET 16-Portas (Fora de linha)



O KN9116 permite 2 administradores, sendo 1 logado no console local e o outro 2 logado remotamente de algum navegador IP; e permite até 32 usuários para monitorar e gerenciar de forma segura, para solucionar problemas ou executar aplicações de até 16 dispositivos conectados.

Caraterísticas

- Switch KVM com 16 portas para acesso remoto – monitora e controla até 16 computadores de um único console KVM (teclado, monitor e mouse)
- Acesso remotamente a computadores através de LAN, WAN ou Internet; controle sua instalação quando e de onde você estiver.
- Duplo bus: 1 administrador local e um remoto podem controlar portas separadas simultaneamente
- Acesso a browser de internet, acompanha Windows Client e Java Client (o Java Client funciona com a maioria dos sistemas operacionais)
- Barra de ferramentas e OSD gráficos para uma operação amigável e prática
- Em cascata de até 2 níveis* - prevê até 128 computadores
- Até 64 contas de usuários – até 32 logins simultâneos.
- Panel Array Mode – visualize todas as 16 portas ao mesmo tempo.
- O recurso de mensagem permite que os usuários registrados se comuniquem uns com os outros e permite que um usuário remoto assuma o controle exclusivo das funções KVM
- Log Server baseado em Windows
- Controle remoto de energia para equipamentos Power Over the Net conectados
- 3 níveis de segurança: multiadministrador; multiusuário e multiviewer
- Recursos avançados de segurança incluem proteção de senha e moderna tecnologia de criptografia – 1024 bit RSA, 256 bit AES, 56 bit DES e 128 bit SSL
- Suporte a autenticação remota: RADIUS, LDAP, LDAPS e MS Active Directory
- Atualização de flash firmware através de conexão de rede
- Portas podem ser definidas como exclusiva, ocupada e compartilhada
- **Interfaces de rede:** TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- Painel frontal destacável para acesso fácil a frente e parte de trás da unidade
- Alta resolução de vídeo: até 1280 x 1024 @ 75Hz; 1600 x 1200 @ 60Hz
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao KN9116, acesse see [Tabela de compatibilidade de KVM](#)


Alguns recursos do KVM Over the NET podem não ser suportados, dependendo da funcionalidade do switch KVM cascadeado.

* Switches KVM compatíveis: [KH98](#), [CS9134](#), [CS9138](#), [CS88A](#), [KH1508](#), [KH1516](#).

Especificações

alias

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.