

CE920L

Extensão KVM USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 (Unidade Local) (4K a 100 m)



A extensão KVM USB DisplayPort HDBaseTTM 2.0 ATEN CE920 integra as mais recentes tecnologias HDBaseTTM 2.0 para transmitir sinais 4K vídeo, áudio estéreo, USB, Ethernet*, e RS-232 até 100 metros usando um só cabo Cat 6/2L-2910 Cat 6. HDBaseT™ C.O garante a transmissão mais fável no mercado, e permite prolongar sinais Full HD 1080P até 150 metros. Com uma simples instalação por cabo, com suporte para vários sinais, a CE920 é ideal para aplicações em que é necessário acesso remoto prático – em locais como centros de controlo de transportes, instalações médicas, armazéns industriais e extensões de estações de trabalho.

*Nota: O CE920L-AT suporta função Ethernet e o CE920L-ATA não suporta.



Caraterísticas

- Suporte para a tecnologia HDBaseT™ 2.0
 - Prolonga sinais de vídeo, áudio, USB, RS-232 e Ethernet ¹ através de um só cabo Cat 6/6a/ <u>2L-2910</u> Cat 6
 - Deteção e correção melhoradas de erros bit para resistir a interferências de sinal durante transmissões vídeo de alta qualidade
- Deteção de estado e indicação LED para transmissão de sinal HDBaseT™ na unidade remota
- Buffer EDID para arranque suave e a mais elevada qualidade de imagem Qualidade vídeo elevada a longas distâncias

- Modo padrão HDBaseT™ até 4K a 100 m (Cat 6/6a/ <u>2L-2910</u>)
 Modo de longo alcance HDBaseT™ até 1080P a 150 m
 Interruptor de modo de longo alcance alterna facilmente entre os modos HDBaseT™ padrão e longo alcance
- Portas USB 2.0 a toda a velocidade para velocidades de transmissão rápidas em periféricos
- Compatível com HDCP
- Suporte para áudio estéreo de 2 canais individuais para aplicações áudio de alta qualidade
- Suporte para função Ativação de PC através de botão
- Proteção 8 KV/15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV; tensão aérea 15 KV)

Nota: 1. O CE920L-AT suporta função Ethernet e o CE920L-ATA não suporta.




Especificações

Conectores	
Portas de consola	N/D
Portas KVM	1 x DisplayPort Fêmea (Preto) 1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x RJ-45 Fêmea (Preto) Nota: As portas RJ-45 são funcionais para dispositivos que suportam a porta Ethernet
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC com bloqueio
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED	
Energia	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)
Saída de vídeo	N/D
Comutadores	
Interruptro de Modo de Longo Alcance	1 x Interruptor deslizante
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante
Botões de pressão	
Botão de ativação	N/D
Vídeo	Até 4K a 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6) 1080P a 100 m (Cat 5e/6/6a) *4K suportado: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Consumo de energia	DC5V:3.99W:19BTU/h Nota: • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.63 kg (1.39 lb)
Dimensões (C x L x A)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)
Nota	DisplayPort v1.1 suporta até 4Kx2K a 30 Hz.
	O CE920L-AT suporta função Ethernet e o CE920L-ATA não suporta.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.



Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.