

## KE6900AR

Recetor DVI-I de ecrã individual KVM Sobre IP



A extensão KE6900A consiste de um transmissor de base IP de elevado desempenho ([KE6900AT](#)) que se liga ao computador e de um recetor (KE6900AR) que fornece acesso de consola a partir de um local em separado. O KE6900A permite o acesso remoto de sistemas informáticos a partir de consolas USB (teclado USB, rato USB, monitor DVI) pela intranet, permitindo aos utilizadores colocar o sistema informático num ambiente protegido e de temperatura controlada, que poderá estar isolado do terminal de trabalho dos utilizadores.

A extensão KE6900A DVI-I de Ecrã Individual KVM sobre IP é compatível com um ecrã DVI em cada ponta e permite transmissões de vídeo sem perdas de baixa latência até 1920 x 1200 a 60 Hz.

KE6900A é compatível com ligações através de uma porta RJ-45 ou ranhura SFP. O transmissor e recetor podem ser ligados diretamente um ao outro ou através de uma rede de alta velocidade por LAN com base cobre ou fibra. Usando a ranhura SFP com módulo de expansão de fibra SFP de 1Gbps\* em rede de fibra ótica, pode prolongar as distâncias de transmissão até 10km. KE6900A possui também duplas fontes de alimentação de forma a garantir a redundância de serviços dependentes.

Como extensão de matriz de base IP, KE6900A pode ser usada como extensão ponto-a-ponto / ponto-a-multiponto / multiponto-a-ponto, ou integrada num Sistema de Matriz KVM sobre IP (multiponto-a-multiponto) quando usada em conjunto com o Software de Gestão de Matriz KE ([CCKM](#)), para aplicações mais flexíveis em diferentes situações de trabalho.

Ao implementar o Software de Gestão de Matriz KE ([CCKM](#)) com KE6900A, os administradores de TI podem beneficiar de funcionalidades avançadas como deteção automática de todos os dispositivos KE6900A na mesma subrede para uma rápida instalação ou configuração, autenticação e autorização por nome de utilizador/palavra-passe, e possibilidade de definir diferentes tipos de ligação que podem ser comutadas e partilhadas. As funcionalidades de segurança incluem protecção extra, suporte para encriptação AES-128bits para transmissão protegida de dados, ao passo que a autenticação RADIUS, LDAP, AD ou utilizador remoto proporciona uma camada adicional de protecção na ligação. Para além disso, com um OSD, suporte RS-232 e Auto MDIX, KE6900A é a forma mais eficaz e menos onerosa de obter uma extensão digital total a partir de qualquer lado da intranet.

\*O módulo SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) é vendido em separado. Contacte o seu representante ATEN para informações do produto.

### Caraterísticas

- **Funcionalidades avançadas\***

- Comutação Sem Limites - basta deslocar o cursor pelas margens do ecrã para comutar entre diferentes recetores (Rx)
- “Push” e “Pull” - partilha conteúdos de forma imediata para/de um só Rx ou mural vídeo com um só clique
- Murais vídeo - crie múltiplos murais vídeo com até 8 x 8 (máx. 64 ecrãs) em cada disposição
- Agendamento avançado - melhora a eficácia e economiza dinheiro ao permitir que as ligações sejam definidas com base numa hora e data
- Transmissor Virtual - para transmitir vídeo, áudio, USB e fontes de série de forma independente a partir de diferentes

Tx

- Suporte para autenticação interna e externa – suporta autenticação externa LDAP, Active Directory, RADIUS e TACACS+
- Permissões de utilizador e de grupo configuráveis para acesso e controlo dos dispositivos KE
- Controlo de acesso Rx – utilizadores na consola Tx local podem ativar / desativar o acesso Rx com um simples pressionar de botão de controlo\*\*  
\*Estas funções avançadas são suportadas quando os transmissores KE são emparelhados com recetores KE e geridos pelo Software de Gestão de Matriz KE ([CCKM](#)).  
\*\*A Access Control Box KVM sobre IP ([2XRT-0015G](#)) é vendida em separado. Contacte o seu representante ATEN para informações do produto.

## • Hardware

- Suporte para failover de alimentação/rede - duplas tomadas CC para redundância de alimentação e 1 porta RJ45 e 1 porta de fibra SFP para failover de rede, para garantir a permanente disponibilidade para aplicações cruciais
- Suporte para expansões de módulo de fibra SFP 1Gbps\*\*\* até 10km
- Processador avançado com transmissões vídeo sem perdas e de baixa latência até 1920 x 1200 a 60 Hz
- Suporta saída de vídeo digital (DVI) ou analógica (VGA)\*\*\*\*
- Áudio Ativado – suporte para altifalantes e microfone estéreo
- Suporte para multimédia virtual de alta velocidade
- Auto-MDIX – detecção automática do tipo de cabo
- Protecção 8 KV/15 KV ESD integrada e protecção contra picos de correntes até 2 KV
- Design sem ventoinhas para funcionamento silencioso e energeticamente eficiente
- Opções de montagem:
  - [2X-021G](#) Kit de Montagem em Rack Duplo
  - [2X-031G](#) Kit de Montagem em Rack Individual
- Inclui um transformador de categoria industrial - suporte para temperaturas de funcionamento entre os 0°C - 50°C para garantir a durabilidade e adaptação a condições adversas  
\*\*\*O módulo SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) é vendido em separado. Contacte o seu revendedor ATEN para obter informações de produto.  
\*\*\*\*Para converter um sinal DVI para VGA, é necessário um conversor DVI-I para VGA.

## • Gestão

- Consola local – acesso flexível a consola local ou sobre IP
- EDID Expert™ - selecciona as melhores definições EDID para um arranque suave e ecrã da melhor qualidade possível
- Quatro modos de acesso seleccionáveis para múltiplos acessos em simultâneo (modo exclusivo/ocupar/partilhar/apenas visualizar) – os administradores podem seleccionar os modos de acesso a permissões em dispositivos de transmissão para melhorar a colaboração ou evitar interferência entre os utilizadores
- Pré-visualização no ecrã – permite aos utilizadores visualizar o vídeo de até 36 ecrãs num só monitor
- Comutação Rápida – alterna entre diferentes resoluções vídeo remotas num ecrã local em menos de 0,3 segundos
- Interface de Linha de Comandos – administradores podem controlar todos os dispositivos KE através de RS-232 ou TCP/IP usando um CLI ou aplicação de terceiros
- Suporte para comandos por teclas de atalho
- Funcionalidade de LED a piscar e apitar ajuda a localizar e identificar dispositivos

## • Segurança

- Porta LAN dedicada para ligações KE directas – pode estar isolada da rede empresarial
- Transmissão de dados protegida – encriptação AES-128bits para proteger todos os dados antes de serem transmitidos por uma rede e desencriptação de dados no recetor
- Suporte para o protocolo da norma de indústria Transport Layer Security (TLS)

## • Multimédia virtual


- Multimédia virtual permite a transmissão de ficheiros, correção de SO, instalação de software e testes de diagnóstico
- Suporte unidades de USB 2.0 DVD/CD, dispositivos de armazenamento em massa USB, unidade de disco rígido de PC e imagens ISO
- Suporte para Leitor de Smart Card/CAC

### Especificações

Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x DVI-I Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa) 1 x DB9 Macho (Preto)
Portas KVM	N/D
Energia	2 x Ficha DC (Preto)
Portas LAN	1 x RJ-45 (Preto) 1 x Ranhura para SFP
Porta USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Comutadores	
OSD	1 x Botão
Vídeo	1 x Botão
Gráficos	1 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
Seleção de modo	1 x Interruptor Deslizante (Extensão, Configuração RS-232)
LED	
Ligação	1 (10: Laranja / 100: Laranja & Verde / 1000: Verde)
Energia	1 (Azul)
Local	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Consumo de energia	5 V DC, 6,35 W, 55 BTU
Resolução de vídeo	Até 1920 x 1200 a 60 Hz
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C

Humidade	0 - 95% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	1,30 kg (2,86 lb)
Dimensões (C x L x A)	22,75 x 17,16 x 5,48 cm (8,96 x 6,76 x 2,16 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

**Diagrama**





**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.