

KA7183

Adaptador KVM Virtual Media USB-C



O Adaptador KVM KA7183 capacita qualquer switch KVM Cat 5* para ligar e gerir um computador de destino compatível com USB-C. Através de apenas uma única tomada USB-C, ele consegue ligar um computador de destino enquanto cumpre as funções de teclado, vídeo, rato e virtual media ou leitor de cartão inteligente / CAC.

Os recursos avançados fornecidos pelo KA7183 incluem compensação de sinal superior e tecnologias de distorção de atraso para uma qualidade de vídeo melhorada, bem como seu design fácil de usar, compacto e leve.

*Consultar a Lista de compatibilidade de cabos adaptadores KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obter informações. O KA7183 só é compatível com a versão [KH1508A](#) / [KH1516A](#) / [KH1532A](#) / [KL1508A](#) / [KL1516A](#) FHD.

Caraterísticas

- Liga qualquer switch KVM Cat 5 a um computador de destino através de um único USB-C*
- Qualidade de vídeo superior – suporta resolução Full HD de até 1920 x 1200**
- Compensação Automática de Sinal (ASC) – sem configuração de chave DIP necessária para diferentes distâncias
- Emulação de teclado e rato – mantém o servidor a funcionar sem problemas quando é desligado da porta KVM do switch ou é transferido para uma porta KVM diferente
- Suporte de virtual media***
- Suporte para leitor de cartão inteligente/CAC***
- ASIC integrado para maior estabilidade e compatibilidade
- Suporta hot swapping
- Tamanho compacto
- Firmware atualizável

*Consultar a Lista de compatibilidade de cabos adaptadores KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para obter informações.


**Esta resolução máxima pode variar dependendo da distância de transmissão.

*** Para obter mais informações, consulte as páginas do produto dos switches KVM ligados.

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 fêmea
Computador	1 x USB tipo C macho
LED	
Ligação	1 (verde)
Energia	1 (laranja)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.07 kg (0.15 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Nota	

Diagrama



KN Series

Cat 5e/6



KA7183

USB-C

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.