

KA7189

Adaptador KVM USB DisplayPort Multimédia Virtual (Suporte para Leitor de Smart Card e Descodificador Áudio)



O Cabo Adaptador KVM KA7189 liga um switch KVM às portas USB e DisplayPort vídeo de um computador de destino.* O KA7189 é compatível com saída DisplayPort e proporciona duas fichas USB para ligação a um computador para funções de teclado/rato, Multimédia Virtual ou Leitor de Smart Card/CAC.**

O KA7189 é compatível com Descodificador Áudio, que extrai áudio de um sinal DisplayPort. Funcionalidades mais avançadas de KA7189 incluem um design leve e tamanho pequeno, bem como superiores tecnologias de compensação de sinal e distorção de atraso para qualidade vídeo largamente melhorada.

*Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7189 receba energia suficiente.

**Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.

Caraterísticas

- Liga um switch KVM às portas USB e DisplayPort vídeo de um computador de destino*
- Suporte para Descodificador Áudio
- Compensação Automática de Sinal (ASC), sem configuração de comutador DIP para diferentes distâncias
- Emulação de teclado e rato – mantém o servidor a funcionar sem problemas quando está desligado da porta KVM do switch ou é posicionado numa porta KVM diferente
- Suporte para multimédia virtual**
- Suporte para Leitor de Smart Card / CAC**
- Qualidade vídeo elevada - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)***
- ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
- Tamanho compacto
- Firmware atualizável

Nota:

*Ambos conectores USB têm de estar ligados a portas USB no computador de destino para que o KA7189 receba energia suficiente.

**Consulte a página web da Lista de Compatibilidade do Cabo Adaptador KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) para informações acerca dos Switches KVM compatíveis.

***Esta resolução máxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para mais pormenores, consulte as páginas de produto dos comutadores KVM ligados. Os sinais de vídeo e áudio podem interferir ao utilizar um cabo não blindado, e a transmissão a longa distância pode causar interferências mais graves. Geralmente, a interferência ocorre quando a distância de transmissão é superior a 40 metros.

Especificações

Conectores	
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea
Computador	2 x USB Tipo A Macho 1 x DisplayPort Macho
LED	
Ligação	1 (Verde)
Energia	1 (Laranja)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.