

KE9950

Extensão 4K DisplayPort de ecrã individual KVM Sobre IP



O Extensor KE9950 4K DisplayPort de ecră individual KVM sobre IP consiste num transmissor de alto desempenho com base IP KE9950T que liga ao computador e recetor KE9950R que fornece acesso de consola a partir de um local em separado. O KE9950 permite acesso a um sistema informático a partir de uma consola USB remota (teclado USB, rato USB, monitor DisplayPort) pela intranet, permitindo aos utilizadores localizar computadores num ambiente protegido e de temperatura controlada, que está isolado do terminal de trabalho dos utilizadores.

O KE9950 é compatível com um ecrã DisplayPort em cada ponta, para resoluções vídeo de até 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) assim como qualidade de compressão vídeo sem falhas nem perdas, com latência mínima.

O KE9950 é compatível com ligações por porta RJ-45 ou ranhura SFP, assim como dupla fonte de alimentação para redundância. O transmissor e recetor podem ser ligados ou diretamente um ao outro ou através de uma rede de alta velocidade, através de uma LAN de cobre ou fibra, garantindo a disponibilidade do acesso remoto aos servidores, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para ligar através da ranhura SFP, a extensão é compatível com expansões de módulo de fibra 1Gbps SFP*, permitindo ligações por rede de fibra ótica para prolongar as distâncias de transmissão até 10km.

KE9950 pode ser colocado numa secretátia, montado numa parede ou na parte traseira de um rack graças ao seu design 0U economizador de espaço, para montagem em rack. Como extensor de matriz de base IP, o KE9950 pode ser usado como extensor ponto-a-ponto / ponto-a-multiponto / multiponto-a-ponto / multiponto-a-multiponto / multiponto-a-multiponto / multiponto-a-multiponto / multiponto-a-multiponto / multiponto-a-multiponto / multiponto-a-multiponto monto / multiponto-a-multiponto / multiponto-a-multiponto monto / multiponto-a-multiponto / multiponto-a-multipon

Quando integrado com o Software de Gestão de Matriz KE, o KE9950 é compatível com funcionalidades mais avançadas como comutação sem limites, "Push" e "Pull", configuração de mural vídeo e multi-ecrã, e agendamento de perfis que permitem acesso ininterrupto com ferramentas de controlo fáceis e rápidas para usar o KE9950 através de uma rede.

Mais funções incluem deteção automática de todos os extensores da Série KE** na mesma subrede para uma instalação ou configuração mais rápida, autenticação e autorização por nome de utilizador / palavra-passe, e a possibilidade de definir diferentes tipos de ligação que podem ser comutadas e partilhadas. As funcionalidades de segurança proporcionam também proteção adicional, suporte para encriptação AES para transmissões de dados protegidas, ao passo que a autenticação RADIUS, LDAP, AD ou de utilizador remoto proporciona uma camada adicional de segurança de ligação; para além disso, com um OSD, suporte RS-232 e Auto MDIX, KE9950 é a forma mais económica e prática de obter uma extensão totalmente digital a partir de qualquer lugar na intranet.

Quer esteja a monitorizar, trabalhar com, controlar ou a prolongar o acesso ao computador, o Sistema de Matriz KVM sobre IP é adaptável a um conjunto infindável de ambientes de trabalho e configurações de local de trabalho, para proporcionar soluções em centros de gestão de tráfego, centros de vigilância, salas de situação, centros de controlo de comando, centros de controlo de processos, sistemas de monitorização de radiodifusão, centros de operações de rede (NOC), e muitos outros setores onde é necessária a extensão de matriz.

*O módulo SFP (<u>2A-136G</u> / <u>2A-137G</u>) é vendido em separado. Contacte o seu distribuidor ATEN para informações de produto.
**Consulte <u>www.aten.com</u> para obter uma lista dos extensores da Série KE.





Caraterísticas

- · Funcionalidades avançadas*
- Ligação de matriz ATEN permite que ligue transmissores e receptores instantâneos e realize a comutação de portas e perfis em tempo real num iPad

 Ocmutação Sem Limites basta deslocar o cursor pelas margens do ecrã para comutar entre diferentes recetores (Rx)

 "Bush" e Pull" partilhe conteúdos de forma imediata para/de um só Rx ou mural video com um só clique

 Murais vídeo crie múltiplos murais vídeo com até 8 x 8 (máx. 64 ecrãs) em cada disposição

 - Murais vídeo crie múltiplos murais vídeo com até 8 x 8 (máx. 64 ecrás) em cada disposição Agendamento avançado melhora a eficiacia e economiza dinheiro ao permitir que as ligações sejam definidas com base numa hora e data Transmissor Virtual para transmitir vídeo, áudio, USB e fontes de série de forma independente a partir de diferentes Tx Suporte para autenticação interna e externa a autenticação externa suporta LDAP , Active Directory, RADIUS e TACACS+ Definições Avançadas de Autorização de Utilizador os administradores podem definir quatro modos de acesso para permissões nos dispositivos de Tx para colaboração ou para evitar interferência entre utilizadores Permissões de utilizador e de grupo configuráveis para acesso e controlo dos dispositivos KE Agrupamento de Tx de até 4 conjuntos de transmissões KE para suporte de aplicações multi-ecrá Controlo de acesso Rx utilizadores na consola Tx local podem ativar / desativar o acesso Rx com um simples pressionar de botão de controlo**

 **Stas funções avançadas são suportaads quando os transmissõeres KE são emparelhados com recetores KE e geridos pelo Software de Gestão de Matriz KE (CCKM)

 **A Access Control Box KVM sobre IP (2XRT-0015G) é vendida em separado. Contacte o seu representante ATEN para informações do produto.

Hardware

- Suporte para resoluções vídeo DisplayPort até 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) e 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); profundidade de cor de 36-bit Suporte para saída de vídeo digital Conformidade com DP 1.2

- Suporte para altifalantes e microfone estéreo

- Suporte para altifalantes e microfone estéreo
 Suporte para transmissão de armazenamento USB de alta velocidade
 Auto-MDIX detecção automática do tipo de cabo
 Protecção 8 KV/15 KV ESD integrada e protecção contra picos de correntes até 2 KV
 Design sem ventoinhas para funcionamento silencioso e energeticamente eficiente
 Suporte para ligação via porta Gigabit Ethernet (RJ-45) ou porta SFP em caso de avaria
 Suporte para expansões de módulo 1Gbps SFP fibra**até 10 km
 Redundânica de Alimentação Tomada DC Dupla
 Montagem em prateleira Opções de montagem:
 2-X-0216 Kit de Montagem em Rack Duplo
 2-X-031G Kit de Montagem em Rack Juplo
 1-X-031G Kit de Montagem em Rack Individual
 Transformador de categoria industrial incluido suporta temperaturas de funcionamento entre 0 °C 50 °C para garantir durabilidade e adaptabilidade em condições ambientais severas

***O módulo SFP (2A-136G / 2A-137G) é vendido em separado. Contacte o seu representante ATEN para informações do produto.

Gestão

- Software de gestão centralizada da Série KE Software de Gestão de Matriz KE (<u>CCKM</u>) permite aos utilizadores administrar facilmente todos os dispositivos KE com uma GUI intuitiva de base web Funcionamento de duas consolas controle o seu sistema a partir das consolas transmissora e recetora do teclado, monitor e rato Consola local para funcionamento de emergência

 OSD (<u>Exilógão</u> no ecrã) no Recetor configura ambos dispositivos Tx / Rx

 EDID ExpertTM seleciona as melhores definições EDID para evitar problemas de compatibilidade vídeo causadas por diferentes monitores

- Pré-visualização no ecrã permite aos utilizadoes visualizar o vídeo de até 36 ecrãs num só monitor
- Nivel de Compressão Video permite-lhe aumentar/diminuir a qualidade video para se ajustar à largura de banda de rede adequada
 CLI os administradores podem controlar todos os dispositivos KE através de RS-232 ou Telnet emitindo comandos
 Portas de série RS-232 permitem-lhe ligar a um terminal de série para TextMenu, CLI ou dispositivos de série como ecrâs tácteis e digitalizadores de códigos de barras
 Compatível com todos os dispositivos KE

Segurança

- Porta LAN dedicada para ligações KE diretas pode estar isolada da rede empresarial
 Transmissão de dados protegida encriptação 128-bit AES para proteger todos os dados antes de serem transmitidos por uma rede e desencriptação de dados no recetor
 Suporte para o protocolo da norma de indústria Transport Layer Security (TLS)

Multimédia virtual

- O modo de transmissão de armazenamento USB melhora o desempenho da transmissão de dados, ideal para transferências de ficheiros, patch de sistema operacional, instalações de software e testes de diagnóstico
- Suporte unidades de USB 2.0 DVD/CD, dispositivos de armazenamento em massa USB, unidade de disco rígido de PC e imagens ISO
- Suporte para Leitor de Smart Card/CAC



Especificações

Function	KE9950R	KE9950T
Conectores		
Porta USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)	N/D
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fémea (Branco) 1 x DisplayPort Fémea (Preto) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa) 1 x DB-9 Macho (Preto)	2 x USB Tipo A Fémea (Branco) 1 x DisplayPort Fémea (Preto) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa) 1 x DB-9 Macho (Preto)
Portas KVM	N/D	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x DisplayPort Fêmea (Preto) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa) 1 x DB-9 Fêmea (Preto)
Energia	2 x Ficha DC (Preto)	2 x Ficha DC (Preto)
Portas LAN	1 x RJ-45 (Preto) 1 x Ranhura para SFP	1 x RJ-45 (Preto) 1 x Ranhura para SFP
Comutadores		
OSD	1 x Botão	N/D
Vídeo	1 x Botão	N/D
Gráficos	1 x Botão	N/D
Reposição	1 x Botão semi-embutido	1 x Botão semi-embutido
LED		
10/100/1000 Mbps	1 (10: Laranja / 100: Laranja & Verde / 1000: Verde)	1 (10: Laranja / 100: Laranja & Verde / 1000: Verde)
Energia	1 (Azul)	1 (Azul)
Local	1 (Verde)	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)	1 (Verde)
Emulação	•	•
Teclado / Rato	USB	USB
Consumo de energia	DC5V:8.03W:63BTU	DC5V:9.51W:49BTU
	Nota:	Nota:
Resolução de vídeo	Até 3840 x 2160 a 30 Hz	Até 3840 x 2160 a 30 Hz
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 95% HR, sem condensação	0 - 95% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	1.24 kg (2.73 lb)	1.12 kg (2.47 lb)
Dimensões (C x L x A)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)	21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.)
Nota		

Diagrama







