

## PE0110S

PDU Básica 1U com proteção de sobrevoltagem

PE0110SA



PE0110S de Aten, uma unidade de distribuição de alimentação (PDU) de 10-tomadas, de montagem em rack 1U, proporciona saída IEC e NEMA. Distribui alimentação a 10 receptáculos a partir de uma só ficha com passagem elétrica sem filtragem. PE0110S proporciona também proteção contra sobrevoltagem, evitando danos ao seu equipamento resultantes de sobrevoltagem e picos de corrente. O protetor de sobrevoltagem integrado inclui um indicador LED, permitindo-lhe saber o estado do seu equipamento.

A estrutura de alumínio ajuda a prolongar a durabilidade da unidade, com um material resistente a impactos para máxima durabilidade. PDU Básica 1U pode ser facilmente montada numa parede, em mobiliário ou banco de trabalho.

Nota: A garantia não cobre quaisquer acessórios externos ao produto, como o módulo de proteção contra sobretensões.

### Caraterísticas

- Design de montagem em calha - 1U economizadora de espaço
- Modelos de tomada IEC ou NEMA
- Proteção contra sobrevoltagem
- Proteção contra picos de corrente
- Materiais em alumínio
- Funciona com centros de dados, salas de servidores e equipamento de telecomunicações

### Especificações

| Function                   | PE0110SA                                              | PE0110SG                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Elétrico                   |                                                       |                                                     |
| Tensão de entrada nominal  | 100 - 120 V AC                                        | 100 - 240 V AC                                      |
| Corrente máxima de entrada | 15 A (Máx.)<br>(UL reduzido a 12 A Máx.)<br>(PSE 10A) | 10 A (Máx.)                                         |
| Frequência de entrada      | 50 - 60 Hz                                            | 50 - 60 Hz                                          |
| Ligação de entrada         | NEMA 5-15P                                            | Para Ficha G:IEC-320 C14<br>Para Ficha Z:10A chinês |

|                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de entrada                           | 1800 VA (Máx.); 1440 VA (sem certificação UL)                                                                                                                            | 2400 VA (Máx.)                                                                                                                                                           |
| Tipo de saída                               | (10) NEMA 5-15R                                                                                                                                                          | (10) IEC-320 C13                                                                                                                                                         |
| Corrente máxima de saída (Saída)            | 15 A Máx.<br>(UL reduzido a 12 A Máx.)<br>(PSE 10A)                                                                                                                      | 10 A (Máx.)                                                                                                                                                              |
| Corrente máxima de saída (Banco)            | 15 A (Máx.)<br>(UL reduzido a 12 A Máx.)<br>(PSE 10A)                                                                                                                    | 10 A (Máx.)                                                                                                                                                              |
| Corrente máxima de saída (Total)            | 15 A (Máx.)<br>(UL reduzido a 12 A Máx.)<br>(PSE 10A)                                                                                                                    | 10 A (Máx.)                                                                                                                                                              |
| OPD(Overcurrent Protection Device)          | Sim                                                                                                                                                                      | Sim                                                                                                                                                                      |
| Propriedades físicas                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| Dimensões (C x L x A)                       | 48,20 x 4,44 x 4,50 cm<br>(18,98 x 1,75 x 1,77 pol.)                                                                                                                     | 48,20 x 4,44 x 4,50 cm<br>(18,98 x 1,75 x 1,77 pol.)                                                                                                                     |
| Peso                                        | 0,66 kg (1,45 lb)                                                                                                                                                        | 0,66 kg (1,45 lb)                                                                                                                                                        |
| Comprimento do cabo de alimentação          | 10 ft (14#)                                                                                                                                                              | 10 ft (3 x 1,5 mm2)                                                                                                                                                      |
| Especificações ambientais                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| Temperatura (Funcionamento / Armazenamento) | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C<br>*Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança. | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C<br>*Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança. |
| Elevação                                    | 3000 m                                                                                                                                                                   | 3000 m                                                                                                                                                                   |
| Conformidade                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| Verificação CEM                             | FCC Class A                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                        |
| Verificação de segurança                    | By Request                                                                                                                                                               | LVD                                                                                                                                                                      |
| Nota                                        | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                              |                                                                                                                                                                          |

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.