

PE0112

Série PDU Básica

PE0112A



A série PDU Básica PE0112 contém 12 tomadas CA e está disponível em várias configurações de fichas IEC ou NEMA. A PDU Básica da série PE0112 possui um design de poupança de espaço 1 U que permite ser montada na vertical no exterior de um bastidor, resultando numa melhor utilização do espaço na sala de servidores, ao mesmo tempo que disponibiliza 12 tomadas CA.

Caraterísticas

- **PDU Básica**
 - Design de montagem em calha - 1 U economizadora de espaço
 - Modelos de tomada IEC ou NEMA
 - Proteção contra sobrecarga
 - Materiais em alumínio
- **Aplicações típicas**
 - Servidores
 - Dispositivos de rede
 - Equipamento de telecomunicações

Especificações

Function	PE0112A	PE0112G
Elétrico		
Tensão de entrada nominal	100-120 V AC	100-240 V AC
Corrente máxima de entrada	15 A Máx., (UL sem certificação 12 A Máx.)	10 A Máx.
Frequência de entrada	50-60 Hz	50-60 Hz
Ligação de entrada	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Tensão de entrada	IEC-320 C13/NEMA 5-15P	IEC-320 C13/IEC-320 C14
Tipo de saída	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
Tensão de saída nominal	120 V AC	240 V
Corrente máxima de saída (Saída)	15 A Máx. (UL reduzido a 12 A Máx.) (PSE 10A)	10 A máx.
Corrente máxima de saída (Banco)	15 A Máx. (UL sem certificação 12 A Máx.)	10 A máx.
Corrente máxima de saída (Total)	15 A Máx., (UL sem certificação 12 A Máx.)	10 A máx.
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sim	Sim
Propriedades físicas		
Dimensões (C x L x A)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Peso	0.65 kg (1.43 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
Comprimento do cabo de alimentação	10 ft (14#)	10 ft (3 × 1,0 mm2)
Especificações ambientais		
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C	0 - 40 °C / -20 - 60 °C
Elevação	3000 m	3000 m
Conformidade		
Verificação CEM	FCC Class A	CE Class A
Verificação de segurança	TBD	CE, LVD
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.