Simply Better Connections

RE24U100

Rack de rede vertical da série RE



Os Racks ATEN estão concebidos para equipamento padrão de 19" – servidores, roteadores, sistemas UPS, switches, dispositivos áudio/vídeo – independentemente da marca. Todos os racks proporcionam uma simples organização de equipamento, excelente segurança e fácil gestão de cabos ao mesmo tempo que otimizam a circulação de ar.

Para simplificar a implementação, os Racks ATEN incluem rodízios e pés niveladores. Os rodízios permitem que os Racks ATEN sejam facilmente manobrados para o local desejados, onde podem depois ser fixos ajustando os pés niveladores. Para ajudar a manter o seu equipamento de rack protegido, o Rack da Série RE possui uma porta frontal reversível que permite diferentes configurações em rack. As portas frontal e traseira podem ser trancadas, e o design de grelha aumenta a circulação de ar para arefecimento passivo. O rack tem painéis laterais de fácil remoção e bloqueio, que permitem acesso rápido ao seu equipamento ao mesmo tempo que o mantém protegido. A Série RE é perfeita para aplicações avançadas de servidores e rede de alta densidade, como ambientes exigentes de centros de dados.

Caraterísticas

- Enorme taxa de ventilação
  - Portas perfuradas para uma enorme circulação de ar frente-trás permitem uma taxa de ventilação de até 78%.
- Capacidade de carga elevada
  - Capacidade de carga estática de até 1500 KG (sem pés niveladores e rodízios)
- Fácil manutenção
  - Painéis laterais divididos na horizontal permitem fácil acesso e manutenção prática, pós instalação.
- Otimizado para gestão de cabos
  - Design ideal para gestão de cabos com amplas ranhuras de acesso a cabos e calhas de gestão de cabos.

Especificações

Propriedades físicas	
Altura do Rack (Espaços U)	24U
Tipo	Caixa do rack
Conteúdo da embalagem	Build-Up (Predefinição) Knock-Down (Requisito Especial)

Tipo de orifício de montagem	Quadrado
Cor	Preto
Dimensões da unidade (A*L*P)	1191 x 600 x 1070
Altura máxima do dispositivo	1991
Largura máxima do dispositivo	600
Profundidade máxima do dispositivo	1070
Montagem máx/mín/predefinida	975/270/840
Montagem máxima	975
Montagem mínima	270
Montagem predefinida	840
Dimensões da embalagem: Build-Up (A x L x P)	1150 x 650 x 1341
Dimensões da embalagem: Knock-Down (A x L x P)	Pacote1: 1260 x 250 x 620 Pacote2: 1170 x 210 x 160 Pacote3: 1000 x 50 x 1010
Peso da embalagem	100
Peso da unidade	80
Capacidade de peso, estacionária	1300
Capacidade de peso, dinâmica	1000
Material	SPCC Aço Laminado a Frio
Permeabilidade do ar	0,78
Certificações	
Aprovações	CE
Certificações	RoHS
Classe de proteção	IP20
Envio	
Volume da unidade Build-Up (CBM)	1,004
Volume da unidade Knock-Down (CBM)	Pacote1: 0,20 Pacote2: 0,04 Pacote3: 0,05
Pacote Build-up (20GP)	18
Pacote Build-up (40GP)	36
Pacote Build-up (40HQ)	70
Pacote Knock-Down (20GP)	60
Pacote Knock-Down (40GP)	120

Pacote Knock-Down (40HQ)	138

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.