

## RE42U100

Rack de rede vertical da série RE



Os Racks ATEN estão concebidos para equipamento padrão de 19" – servidores, roteadores, sistemas UPS, switches, dispositivos áudio/vídeo – independentemente da marca. Todos os racks proporcionam uma simples organização de equipamento, excelente segurança e fácil gestão de cabos ao mesmo tempo que otimizam a circulação de ar.

Para simplificar a implementação, os Racks ATEN incluem rodízios e pés niveladores. Os rodízios permitem que os Racks ATEN sejam facilmente manobrados para o local desejados, onde podem depois ser fixos ajustando os pés niveladores. Para ajudar a manter o seu equipamento de rack protegido, o Rack da Série RE possui uma porta frontal reversível que permite diferentes configurações em rack. As portas frontal e traseira podem ser trancadas, e o design de grelha aumenta a circulação de ar para arefecimento passivo. O rack tem painéis laterais de fácil remoção e bloqueio, que permitem acesso rápido ao seu equipamento ao mesmo tempo que o mantém protegido. A Série RE é perfeita para aplicações avançadas de servidores e rede de alta densidade, como ambientes exigentes de centros de dados.

### Caraterísticas

- **Enorme taxa de ventilação**
  - Portas perfuradas para uma enorme circulação de ar frente-trás permitem uma taxa de ventilação de até 78%.
- **Capacidade de carga elevada**
  - Capacidade de carga estática de até 1500 KG (sem pés niveladores e rodízios)
- **Fácil manutenção**
  - Painéis laterais divididos na horizontal permitem fácil acesso e manutenção prática, pós instalação.
- **Otimizado para gestão de cabos**
  - Design ideal para gestão de cabos com amplas ranhuras de acesso a cabos e calhas de gestão de cabos.

### Especificações

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Propriedades físicas       |                                                            |
| Altura do Rack (Espaços U) | 42U                                                        |
| Tipo                       | Caixa do rack                                              |
| Conteúdo da embalagem      | Build-Up (Predefinição)<br>Knock-Down (Requisito Especial) |

|                                                |                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de orifício de montagem                   | Quadrado                                                                           |
| Cor                                            | Preto                                                                              |
| Dimensões da unidade (A*L*P)                   | 1992 x 600 x 1070                                                                  |
| Altura máxima do dispositivo                   | 1992                                                                               |
| Largura máxima do dispositivo                  | 600                                                                                |
| Profundidade máxima do dispositivo             | 1070                                                                               |
| Montagem máx/mín/predefinida                   | 845/140/710                                                                        |
| Montagem máxima                                | 845                                                                                |
| Montagem mínima                                | 140                                                                                |
| Montagem predefinida                           | 710                                                                                |
| Dimensões da embalagem: Build-Up (A x L x P)   | 1150 x 650 x 2150                                                                  |
| Dimensões da embalagem: Knock-Down (A x L x P) | Pacote1: 2075 x 260 x 620<br>Pacote2: 1000 x 80 x 850<br>Pacote3: 1970 x 210 x 155 |
| Peso da embalagem                              | 156                                                                                |
| Peso da unidade                                | 125                                                                                |
| Capacidade de peso, estacionária               | 1300                                                                               |
| Capacidade de peso, dinâmica                   | 1000                                                                               |
| Material                                       | SPCC Aço Laminado a Frio                                                           |
| Permeabilidade do ar                           | 0,78                                                                               |
| Certificações                                  |                                                                                    |
| Aprovações                                     | CE                                                                                 |
| Certificações                                  | RoHS                                                                               |
| Classe de proteção                             | IP20                                                                               |
| Envio                                          |                                                                                    |
| Volume da unidade Build-Up (CBM)               | 1,607                                                                              |
| Volume da unidade Knock-Down (CBM)             | Pacote1: 0,33<br>Pacote2: 0,07<br>Pacote3: 0,06                                    |
| Pacote Build-up (20GP)                         | 18                                                                                 |
| Pacote Build-up (40GP)                         | 36                                                                                 |
| Pacote Build-up (40HQ)                         | 36                                                                                 |
| Pacote Knock-Down (20GP)                       | 53                                                                                 |
| Pacote Knock-Down (40GP)                       | 112                                                                                |

Pacote Knock-Down (40HQ)

130

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.