

UH3237

Base Multiporta USB-C com Passagem de Alimentação



ESTILO IMPRESSIONANTE. EXP A VALER

Qualquer porta que precise, UH3237 tem.



BASE USB-C 13-em-1 UH3237 COM PASSAGEM DE ALIMENTAÇÃO





DESIGN PREMIUM DOURADO-E-PRETO

Agora, extensões podem ser estilosas. UH3237 é uma obra de arte elegante, criada de forma requintada a partir de alumínio sólido, com um design premium em dourado-e-preto. Fino, estiloso e poderoso - todos num só.

13-EM-1, CRIE SEM LIMITAÇÕES

Esta impressionante base USB-C abrange todas as portas que pode imaginar para o seu portátil/MacBook. Alimentação, vídeo, áudio e dados, tudo através de um só cabo.



**Mais pixels, mais produtividade**

Expanda a visualização ao ligar até dois ecrãs adicionais com portas de saída vídeo versáteis, que suportam uma resolução 4K ou resolução 1080P dupla.

UMA BASE, DOIS CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO

Pode colocá-la ao lado do portátil ou colocar diretamente o portátil sobre a base, para um espaço limpo e organizado. O cabo conector pode também ser dobrado sob a base, para ser mais fácil de transportar



**85W ALIMENTAÇÃO PARA TUDO O QUE PRECISA**

A passagem de alimentação 85W USB-C carrega o seu portátil/MacBook e também os seus dispositivos ávidos de energia.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Caraterísticas

A Base Multiporta USB-C ATEN ultra-elegante é uma melhoria total para o seu portátil, proporcionando toda a expansão adicional de que necessita. Basta usar um cabo para adicionar até 13 dispositivos, com passagem de alimentação para melhorar a sua produtividade com ligações adicionais HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet e Áudio.

Desfrute de um impressionante vídeo 4K ou uma configuração dupla de monitor HD com funcionalidade HDMI e VGA. A UH3237 reencaminha vídeo de um computador para um monitor HDMI através de um só cabo, mantendo a mais alta qualidade em resolução 4K. Pode também espelhar ou prolongar o seu portátil USB-C Windows para dois monitores a 1920 x 1080 a 60 Hz.

UH3237 é também compatível com passagem de alimentação USB-C até 85W, o que significa que pode fornecer alimentação ao seu dispositivo através de um transformador USB-C PD com as especificações de perfil PD 5V, 9V, 12V, 15V, 20V.

A porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A é compatível com taxa de transferência de dados até 5Gbps, para acesso ininterrupto a uma unidade flash USB. A porta USB 2.0 Tipo-A está concebida para teclado e rato para minimizar a interferência de sinal. A porta de dados Tipo-C com que está equipado pode ser usada para os mais recentes dispositivos USB-C.

Este dispositivo ergonómico, plug-and-play (nenhum controlador de software é necessário) é compatível com todos os principais sistemas operativos (Windows, OS X e iPad Pro). Poupe espaço de secretária colocando diretamente o seu portátil sobre a base leve mas resistente, ou exiba a base junto dos seus monitores para uma estação de trabalho minimalista e estilosa.

- Expande até 13 dispositivos instantaneamente, através de um só cabo USB-C
- Suporte para USB Power Delivery 3.0 (PD3.0) para carregar portáteis até 85W via transformador USB-C PD - perfis de alimentação incluem 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
- Suporte para resolução de saída de um só ecrã até 4K a 30 (3840 x 2160 a 30 Hz) numa saída HDMI simples ou dupla a 1080p (1920 x 1080 a 60 Hz)
- 1 x Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo A compatível com Carga de Bateria Revisão de Especificação 1.2 (BC 1.2) para dispositivo de Carga Rápida
- 1 x Porta de dados USB 3.2 Gen 1 Tipo-C para os mais recentes dispositivos USB-C
- Design estiloso e ultra elegante permitindo colocar um portátil de 15" diretamente no topo da base e poupe mais espaço de secretária*
- Proteção EMI melhorada, aumentando a densidade do cabo e adicionando espuma condutora
- Leitores de cartões de memória integrados (SD/MMC/Micro SD)
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X® e iPad Pro
- Compatível com Thunderbolt 3 (USB-C)
- Tomada Áudio de 3,5mm Estéreo e 4-pólos com Microfone
- Gigabit Ethernet
- Compatível com o chip M1 Apple


*Compatível com portáteis de 13"~15" com uma porta USB-C no lado esquerdo.

Especificações

Ligações do computador	1
Conectores	
Computador	Cabo de ligação USB 3.1 Gen1 Tipo-C de 30 cm
Dispositivo	2 x USB 2.0 Tipo-A Fêmea (Preto)* 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A Fêmea (Azul)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Fêmea (apenas dados)* *A potência máxima total das 6 Portas USB é de 5 V, 10 W.
Saída de vídeo	2 x HDMI Fêmea 1 x VGA Fêmea
Portas LAN	1 x Ethernet Gigabit Fêmea (Preto)
Áudio	1 x Ficha de 3,5 mm estéreo de 4-pólos para microfone e auricular

Energia	1 x USB tipo C fêmea* * Suporta USB Power Delivery 3.0 para carregar até 85W, os perfis de energia incluem 5V, 9V, 12V e 20V. * Para carregar o dispositivo, um adaptador de energia USB-C PD de porta única com certificação LPS (Limited Power Source) acima de 65 Watt é recomendado. * O requisito mínimo de energia do sistema para funções USB básicas e saída de vídeo deve ser de pelo menos 5V, 15W.
Desempenho	
Memória flash	1 x Ranhura para cartões SD (SD/SDHC/SDXC) 1 x Ranhura para cartões Micro SD (Micro SD/SDHC/SDXC até 128 GB)
Resolução de vídeo	Vista Individual: HDMI - 3840 x 2160 a 30hz ou VGA -1920 x 1080 a 60hz Vista Dupla*: 2 x HDMI – 1920 x 1080 a 60hz * Para Dual-View funcionar, a placa gráfica do computador deverá ser compatível com a tecnologia MST. Computadores Mac são apenas compatíveis com saída de vista individual.
Consumo de energia	DC5V:15W:66BTU
Requisitos do Sistema	Windows 10 e superior, computador com USB-C e modo DP Alt* * Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 e superior, computador com USB-C iOS 12.1 e superior, iPad Pro 3ª geração (2018)*** *** Para uma melhor experiência HID, recomenda-se o iPad OS 13 e posterior.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Tampa superior – Alumínio Painel Inferior - Plástico
Peso	0.37 kg (0.81 lb)
Dimensões (C x L x A)	35.03 x 7.50 x 1.48 cm (13.79 x 2.95 x 0.58 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.