

## RS22U80

Rack de rede vertical da série RS



Os Racks ATEN estão concebidos para equipamento padrão de 19" – servidores, roteadores, sistemas UPS, switches, dispositivos áudio/vídeo – independentemente da marca. Todos os racks proporcionam uma simples organização de equipamento, excelente segurança e fácil gestão de cabos ao mesmo tempo que otimizam a circulação de ar. Para simplificar a implementação, os Racks ATEN incluem rodízios e pés niveladores. Os rodízios permitem que os Racks ATEN sejam facilmente manobrados para o local desejados, onde podem depois ser fixos ajustando os pés niveladores. O Rack da Série RS contém uma porta frontal reversível, amovível, com trinco, que está perfurada para promover circulação de ar eficiente, bem como painéis laterais sólidos, amovíveis e com trinco. Portas e painéis laterais evitam acesso não autorizado ao equipamento instalado. O Rack da Série RS proporciona diversas características padrão para uma solução mais económica.

### Caraterísticas

- **Perfuração hexagonal de elevada ventilação**
  - Portas frontal e traseira com perfuração hexagonal proporcionam maior resistência à ruptura que orifícios redondos ao mesmo tempo que assegura circulação de ar eficiente e ventilação optimizada
- **Mais espaço para gestão de cabos**
  - Design de calha de gestão de cabos vertical num rack amplo de 800 mm proporciona mais espaço para gestão de cabos de rede
- **Capacidade de carga elevada**
  - Capacidade de carga estática de até 800 KG

### Especificações

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Propriedades físicas       |                                                               |
| Altura do Rack (Espaços U) | 22U                                                           |
| Tipo                       | Caixa do rack                                                 |
| Conteúdo da embalagem      | "Build-Up (Predefinição)<br>Knock-Down (Requisito Especial) " |

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo de orifício de montagem                   | Quadrado                                              |
| Cor                                            | Preto                                                 |
| Dimensões da unidade (A*L*P)                   | 1166 x 600 x 800                                      |
| Altura máxima do dispositivo                   | 1166                                                  |
| Largura máxima do dispositivo                  | 600                                                   |
| Profundidade máxima do dispositivo             | 800                                                   |
| Montagem máx/mín/predefinida                   | 690/200/500                                           |
| Montagem máxima                                | 690                                                   |
| Montagem mínima                                | 200                                                   |
| Montagem predefinida                           | 500                                                   |
| Dimensões da embalagem: Build-Up (A x L x P)   | 620 x 820 x 1180                                      |
| Dimensões da embalagem: Knock-Down (A x L x P) | Pacote1: 1100 x 620 x 320<br>Pacote2: 620 x 620 x 130 |
| Peso da embalagem                              | 80                                                    |
| Peso da unidade                                | 60                                                    |
| Capacidade de peso, estacionária               | 800                                                   |
| Capacidade de peso, dinâmica                   | 600                                                   |
| Material                                       | SPCC Aço Laminado a Frio                              |
| Permeabilidade do ar                           | 0,65                                                  |
| Certificações                                  |                                                       |
| Aprovações                                     | CE                                                    |
| Certificações                                  | RoHS                                                  |
| Classe de proteção                             | IP20                                                  |
| Envio                                          |                                                       |
| Volume da unidade Build-Up (CBM)               | 0,60                                                  |
| Volume da unidade Knock-Down (CBM)             | Pacote1: 0,22<br>Pacote2: 0,05                        |
| Pacote Build-up (20GP)                         | 25                                                    |
| Pacote Build-up (40GP)                         | 50                                                    |
| Pacote Build-up (40HQ)                         | 100                                                   |
| Pacote Knock-Down (20GP)                       | 95                                                    |
| Pacote Knock-Down (40GP)                       | 200                                                   |
| Pacote Knock-Down (40HQ)                       | 230                                                   |



Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.