

---

## BP72V18AH

Bateria externa para OL3000LV / OL3000HV



Conjunto de bateria Externa UPS ATEN prolonga a bateria quando usada com sistemas ATEN UPS. Os utilizadores terão mais tempo para guardar dados valiosos após qualquer falha de energia inesperada.

Especificações

Elétrico	
Tensão de entrada nominal	72 V
Tensão de saída nominal	72 V
Corrente máxima de saída (Total)	50 A Máx.
Bateria	
Tipo de bateria	Selada, Chumbo-Ácida
Tamanho da bateria	12 V/9 Ah
Quantidade de bateria	12
Propriedades físicas	
Unidade de bastidor	2U
Dimensões (C x L x A)	43.80 x 60.00 x 8.60 cm (17.24 x 23.62 x 3.39 in.)
Peso	41.20 kg ( 90.75 lb )
Especificações ambientais	
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 - 40 °C / -15 - 45 °C
Humidade (Funcionamento e Armazenamento)	0 - 90% (sem condensação)
Elevação	10.000 ft (3.000 m) / 50.000 ft (15.000 m)
Certificações	
Certificações	cTUVus
Aprovações	Conformidade com RoHS
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.