

PE0110S

PDU Básica 1U com proteção de sobrevoltagem

PE0110SA



PE0110S de Aten, uma unidade de distribuição de alimentação (PDU) de 10-tomadas, de montagem em rack 1U, proporciona saída IEC e NEMA. Distribui alimentação a 10 receptáculos a partir de uma só ficha com passagem elétrica sem filtragem. PE0110S proporciona também proteção contra sobrevoltagem, evitando danos ao seu equipamento resultantes de sobrevoltagem e picos de corrente. O protetor de sobrevoltagem integrado inclui um indicador LED, permitindo-lhe saber o estado do seu equipamento.

A estrutura de alumínio ajuda a prolongar a durabilidade da unidade, com um material resistente a impactos para máxima durabilidade. PDU Básica 1U pode ser facilmente montada numa parede, em mobiliário ou banco de trabalho.

Nota: A garantia não cobre quaisquer acessórios externos ao produto, como o módulo de proteção contra sobretensões.

Caraterísticas

- Design de montagem em calha - 1U economizadora de espaço
- Modelos de tomada IEC ou NEMA
- Proteção contra sobrevoltagem
- Proteção contra picos de corrente
- Materiais em alumínio
- Funciona com centros de dados, salas de servidores e equipamento de telecomunicações

Especificações

Function	PE0110SA	PE0110SG
Elétrico		
Tensão de entrada nominal	100 - 120 V AC	100 - 240 V AC
Corrente máxima de entrada	15 A (Máx.) (UL reduzido a 12 A Máx.) (PSE 10A)	10 A (Máx.)
Frequência de entrada	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ligação de entrada	NEMA 5-15P	Para Ficha G:IEC-320 C14 Para Ficha Z:10A chinês

Tensão de entrada	1800 VA (Máx.); 1440 VA (sem certificação UL)	2400 VA (Máx.)
Tipo de saída	(10) NEMA 5-15R	(10) IEC-320 C13
Corrente máxima de saída (Saída)	15 A Máx. (UL reduzido a 12 A Máx.) (PSE 10A)	10 A (Máx.)
Corrente máxima de saída (Banco)	15 A (Máx.) (UL reduzido a 12 A Máx.) (PSE 10A)	10 A (Máx.)
Corrente máxima de saída (Total)	15 A (Máx.) (UL reduzido a 12 A Máx.) (PSE 10A)	10 A (Máx.)
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sim	Sim
Propriedades físicas		
Dimensões (C x L x A)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 pol.)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 pol.)
Peso	0,66 kg (1,45 lb)	0,66 kg (1,45 lb)
Comprimento do cabo de alimentação	10 ft (14#)	10 ft (3 x 1,5 mm2)
Especificações ambientais		
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança.	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança.
Elevação	3000 m	3000 m
Conformidade		
Verificação CEM	FCC Class A	-
Verificação de segurança	By Request	LVD, UL
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.