

## PE1118S

1U PDU medido básico com proteção contra picos de tensão

PE1118SA



Projetada para aumentar a eficiência da distribuição de energia e da monitorização do estado de energia num ambiente de TI, a série PDU com medidor básico ATEN contém membros de 1U com 18 saídas e está disponível em configurações de tomada IEC ou NEMA. O formato compacto e o suporte para instalação passível de montagem em rack ajudam a poupar espaço e eliminam a desorganização. Beneficiando do módulo de proteção contra picos de tensão integrado, os dispositivos de TI ligados à PDU são bem protegidos contra picos de tensão repentinos de eletricidade.

Para monitorizar o estado de energia dos dispositivos ligados, as unidades possuem ecrãs duplos de 3 dígitos e 7 segmentos para mostrar a tensão de entrada e a corrente de saída em tempo real. As PDU com Medição Básica fornecem uso de energia seguro e centralizado de equipamentos de TI do data center, incluindo servidores, sistemas de armazenamento, switches KVM, dispositivos de rede, para otimizar o consumo de energia e a gestão de ativos.

Nota: A garantia não cobre quaisquer acessórios externos ao produto, como o módulo de proteção contra sobretensões.


### Caraterísticas

- Design passível de montagem em rack 1U com poupança de espaço
- Modelos de saída IEC ou NEMA
- Proteção contra picos de tensão
- Ecrãs duplos de 7 segmentos de 3 dígitos para mostrar a corrente e a tensão
- Monitorização de corrente de PDU em tempo real quando usado em conjunto com o [EC1000](#) Energy Box

**Especificações**

Function	PE1118SA	PE1118SG
<b>Elétrico</b>		
Tensão de entrada nominal	100-120 VAC	100-240 VAC
Corrente máxima de entrada	15A Máx. (desclassificação UL 12A Máx.) (PSE 10A)	10A Máx.
Frequência de entrada	50-60 Hz	50-60 Hz
Ligação de entrada	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Tensão de entrada	1800VA(Máx.); 1440Va(desclassificação UL)	2400VA(Máx.)
Tipo de saída	(18) NEMA 5-15R	(18) IEC 320 C13
Corrente máxima de saída (Saída)	15A Máx. (desclassificação UL 12A Máx.) (PSE 10A)	10A máx.
Corrente máxima de saída (Banco)	15A Máx. (desclassificação UL 12A Máx.) (PSE 10A)	10A máx.
Corrente máxima de saída (Total)	15A Máx. (desclassificação UL 12A Máx.) (PSE 10A)	10A máx.
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sim	Sim
<b>Propriedades físicas</b>		
Dimensões (C x L x A)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
Peso	1.30 kg ( 2.86 lb )	1.30 kg ( 2.86 lb )
Comprimento do cabo de alimentação	10pés(14#)	10pés(3x1,0mm2)
<b>Especificações ambientais</b>		
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Elevação	3000 m	3000 m
<b>Conformidade</b>		
Verificação CEM	FCC classe A	FCC classe A
Verificação de segurança	UL, A pedido	CE, LVD, UL
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama



Note: As there are many Basic Metered PDUs, PE1324S (top) and PE1118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.