

RS42U120

Rack de rede vertical da série RS



Os Racks ATEN estão concebidos para equipamento padrão de 19" – servidores, roteadores, sistemas UPS, switches, dispositivos áudio/vídeo – independentemente da marca. Todos os racks proporcionam uma simples organização de equipamento, excelente segurança e fácil gestão de cabos ao mesmo tempo que otimizam a circulação de ar. Para simplificar a implementação, os Racks ATEN incluem rodízios e pés niveladores. Os rodízios permitem que os Racks ATEN sejam facilmente manobrados para o local desejados, onde podem depois ser fixos ajustando os pés niveladores. O Rack da Série RS contém uma porta frontal reversível, amovível, com trinco, que está perfurada para promover circulação de ar eficiente, bem como painéis laterais sólidos, amovíveis e com trinco. Portas e painéis laterais evitam acesso não autorizado ao equipamento instalado. O Rack da Série RS proporciona diversas características padrão para uma solução mais económica.

Caraterísticas

- **Perfuração hexagonal de elevada ventilação**
 - Portas frontal e traseira com perfuração hexagonal proporcionam maior resistência à ruptura que orifícios redondos ao mesmo tempo que assegura circulação de ar eficiente e ventilação otimizada
- **Mais espaço para gestão de cabos**
 - Design de calha de gestão de cabos vertical num rack amplo de 800 mm proporciona mais espaço para gestão de cabos de rede
- **Capacidade de carga elevada**
 - Capacidade de carga estática de até 800 KG

Especificações

Propriedades físicas	
Altura do Rack (Espaços U)	42U
Tipo	Caixa do rack
Conteúdo da embalagem	"Build-Up (Predefinição) Knock-Down (Requisito Especial) "

Tipo de orifício de montagem	Quadrado
Cor	Preto
Dimensões da unidade (A*L*P)	2055 x 600 x 1200
Altura máxima do dispositivo	2055
Largura máxima do dispositivo	600
Profundidade máxima do dispositivo	1200
Montagem máx/mín/predefinida	1190/200/900
Montagem máxima	1190
Montagem mínima	TBD
Montagem predefinida	900
Dimensões da embalagem: Build-Up (A x L x P)	620 x 1220 x 2065
Dimensões da embalagem: Knock-Down (A x L x P)	"Pacote1: 1980 x 620 x 320 Pacote2: 620 x 1220 x 130 Pacote3: 1910 x 60 x 730
Peso da embalagem	112
Peso da unidade	107
Capacidade de peso, estacionária	800
Capacidade de peso, dinâmica	600
Material	SPCC Aço Laminado a Frio
Permeabilidade do ar	0,65
Certificações	
Aprovações	CE
Certificações	RoHS
Classe de proteção	IP20
Envio	
Volume da unidade Build-Up (CBM)	1,71
Volume da unidade Knock-Down (CBM)	Pacote1: 0,39 Pacote2: 0,10 Pacote3: 0,08
Pacote Build-up (20GP)	13
Pacote Build-up (40GP)	28
Pacote Build-up (40HQ)	28
Pacote Knock-Down (20GP)	46
Pacote Knock-Down (40GP)	95

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.