

## BC48V9AH

Bateria interna para OL2000LV / OL2000HV



O conjunto de bateria interna ATEN UPS é fornecido com um design hot-swap, permitindo operações ininterruptas durante a substituição da bateria para sistemas ATEN UPS. Ele garante uma fonte de alimentação estável e proporciona uma fácil instalação, proporcionando aos utilizadores uma gestão descomplicada dos seus equipamentos elétricos.

**Especificações**

|   |   |
|---|---|
| Elétrico                                    |   |
| Tensão de saída nominal                     | 48V   |
| Bateria                                     |   |
| Tipo de bateria                             | Chumbo-ácido selado   |
| Tamanho da bateria                          | 9AH   |
| Quantidade de bateria                       | 4   |
| Propriedades físicas                        |   |
| Dimensões (C x L x A)                       | 32,50 x 20,40 x 6,66 cm<br>(12,8 x 8,03 x 2,62 pol.)  |
| Peso  | 10,80 kg ( 23,79 lb )   |
| Cor   | Preto   |
| Especificações ambientais                   |   |
| Temperatura (Funcionamento / Armazenamento) | Em operação: 32 – 104 °F (0 – 40 °C)<br>Armazenamento: -15 – 45 °C  |
| Humidade (Funcionamento e Armazenamento)    | 0–95%   |
| Elevação                                    | Em operação: 0-10.000 pés (0-3.000 metros)<br>Armazenamento: 0-50.000 pés (0-15.000 metros)   |
| Nota  | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.