

## US221A

Switch Periférico 2 portas USB 2.0



O US221A é um switch periférico USB 2.0 com 2 portas que permite que até 2 computadores compartilhem o uso de um único dispositivo periférico USB (como uma impressora, scanner, drive para armazenamento em massa, etc.), um por vez.

O foco do periférico pode ser ajustado manualmente usando botões no switch, utilitário de configuração baseado em software ou pela função Auto Switch.

Compatível com Windows e Mac e com suporte a impressora multifuncional, o US221A é a maneira ideal para compartilhar os mais modernos periféricos USB 2.0 em um ambiente de trabalho multimídia.



**USB 2.0**



**Auto  
Switching**



**Bus-  
Powered**

### Caraterísticas

- Permite que 2 computadores compartilhem um único dispositivo periférico USB
- Seleção fácil de portas através de botões, utilitário de configuração ou função Auto Switch
- Função Auto Switch – sem necessidade de servidor de impressão
- Compatível com USB 2.0
- Suporta taxa de transferência de até 480 Mbps
- Suporte multiplataforma: Windows e Mac.
- LEDs indicadores mostram o foco da porta
- Proteção a sobretensão
- Barramento energizado
- Hot pluggable
- Alerta sonoro indica troca entre computadores
- Suporta impressoras multifuncionais

\*A função de comutação automática pode ser desactivada se o seu sistema operativo for o Windows 8.1 ou inferior com um controlador USB 3.0 instalado

### Especificações

Ligações da consola	2
Seleção de portas	Botões, Software, Computador automático
Conectores	
Computador	2 x USB Tipo B
Dispositivo	1 x USB Tipo A
LED	
Dispositivos	1 (Laranja)
Selecionado	2 (Verde)
Comutadores	1 x Botão
Energia	Alimentação própria por USB
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.06 kg ( 0.13 lb )
Dimensões (C x L x A)	7.18 x 6.58 x 2.44 cm (2.83 x 2.59 x 0.96 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.