Simply Better Connections

VS0202

Comutador de matriz 2x2 VGA/Áudio

O VS0202 Vídeo Matrix Switch permite áudio e vídeo de 2 computadores para ser roteado por 2 monitores, projetores e auto-falantes. Ideal para apresentações e aplicativos onde as informações vêm de vários computadores e são entregues a vários destinos.

Caraterísticas

- Cada uma das duas saídas de vídeo pode alternar entre Fonte 1 e Fonte 2 usando os botões no painel frontal.
- Áudio habilitado.
- Duplica e garante sinal de vídeo de até 30m (Máx.) *
- Expansível: Cascata de splitters de vídeo ATEN para suportar centenas de monitores de vídeo.
- Com até 200 MHz de largura de banda
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	2 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	200 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1200
Distância máx.	Até 30 m
Áudio	
Entrada	2 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	2 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5.3V:2.43W:11BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensões (C x L x A)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.