

## VS1204T

Repartidor VGA/Áudio Cat 5 de 4 portas



O Splitter A/V Sobre Cat 5 VS1204T é um splitter concebido para ligar uma fonte a 4 ecrãs a grandes distâncias. Incorporando receptores compatíveis sugeridos\*, o Splitter A/V Sobre Cat 5 VS1204T pode ser uma solução completa, ideal para qualquer instalação profissional A/V que requer que o conteúdo multimédia sejam enviados a múltiplos destinos localizados até 300 m de distância da fonte.

\* Unidades Receptoras Compatíveis Sugeridas:

Receptor A/V Sobre Cat 5 [VE170R](#)

Receptor A/V Sobre Cat 5 [VE170RQ](#) com Deskew

Receptor A/V Sobre Cat 5 [VE172R](#) com Cascade

### Caraterísticas

- Uma entrada de áudio/vídeo para 4 saídas de áudio/vídeo via cabo Cat 5e
- [Suporta um display local + 4 displays remotos](#)
- Suporta largura de banda de até 225 MHz
- [Utiliza cabo Cat 5e para permitir displays até 300 m de distância](#)
- [Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1200@60Hz](#)
- [Transmissão de áudio \(mono\)](#)
- Proteção embutida de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV montável em bastidor

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo             |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfaces                   | 1 x HDB-15 Macho (Azul)                                                                                                                                                                                                                  |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distância máx.               | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                    |
| Saída de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfaces                   | 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) - Saída local<br>4 x RJ-45 Fêmea                                                                                                                                                                                 |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vídeo                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largura de banda máx.        | 225 MHz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resoluções/Distância máx.    | Até 1920 x 1200 a 60Hz a 150m;<br>1280 x 1024 a 60 Hz a 300m                                                                                                                                                                             |
| Áudio                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrada                      | 1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)                                                                                                                                                                                                     |
| Saída                        | 1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)                                                                                                                                                                                                     |
| Conectores                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energia                      | 1 x Ficha DC (Preto)                                                                                                                                                                                                                     |
| Consumo de energia           | DC5.3V:3.55W:17BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                              |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                         | 0.59 kg ( 1.3 lb )                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensões (C x L x A)        | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                                                                                                                       |
| Lote de embalagem            | 5 unid.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                              |

## Diagrama



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.