Simply Better Connections

VS92DP

Hub MST True 4K DisplayPort de 2 Portas

Concebido a pensar numa solução DisplayPort MST económica mas avançada, o Hub MST True 4K DisplayPort ATEN VS92DP de 2 Portas permite que vídeo de alta definição seja transmitido a dois locais diferentes sem perder qualidade. Melhore a produtividade com a funcionalidade que permite que até dois ecrãs sejam ligados a um portátil/PC de base Windows. Entretanto, os utilizadores podem espelhar a mesma imagem em dois ecrãs ou apresentar conteúdos independentes em cada ecrã para multitarefa.

VS92DP é compatível com resolução vídeo de até 4K a 60 Hz (4:4:4), HDR Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio 7.1, garantindo qualidade soberba vídeo/áudio sem distorção. É ideal para sistemas de entretenimento caseiro, cenários comerciais, centros educacionais, salas de conferências ou qualquer outro local onde seja necessária alta qualidade vídeo.

HDR 4K TRUE

Caraterísticas

- Distribui uma fonte True 4K para dois ecrãs DisplayPort ao mesmo tempo
- Permite o modo Single Stream Transport (SST) ou Multi-Stream Transport (MST)
- Suporte para resolução 4K para saída dupla – até 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
- DisplayPort 1.2; Conformidade HDCP 1.3
- Proporciona para Dolby TrueHD e canal áudio DTS-HD Master 7.1
- Caixa de alta qualidade, em alumínio durável

Especificações

LED	
Estado	Saída DisplayPort x 2 (Azul) Entrada de alimentação x 1 (Azul)
Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DisplayPort Macho (Preto)
Distância máx.	15 cm
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x DisplayPort Fêmea (Preto)
Distância máx.	Max 3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) - Saída Individual Máx 3 m a 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) - Saída Dual (Modo MST/SST)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	21,6 Gbps (5,4 Gbps por faixa)
Conformidade	DisplayPort 1.2/HDCP 1.3
Resolução máx.	Até 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4, 8 bits)
Conectores	
Porta USB	Tipo USB Micro B x 1 (Atualização de firmware e fonte de alimentação)
Consumo de energia	2WATT(MAX)BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal (alumínio)
Peso	0.09 kg (0.2 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
Lote de embalagem	10 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.