

VE510

Sincronizador de Vídeo (30 m)



O VE510 Video Synchronizer foi desenvolvido para compensar o atraso do sinal de vídeo em grandes distâncias. A função de sincronização em linha do VE510 corrige a fase de cor e erros de temporização que ocorrem em transmissões de longa distância. Isto também permite que você sintonize manualmente as configurações de sinal R/G/B, armazene as configurações e as restaure mais tarde utilizando o botão de memória.

Caraterísticas

- Conecta dispositivos de vídeo baseados em VGA em telas VGA e garante a qualidade de vídeo em instalações de longa distância
- Compensação por atraso e sincronização de atraso de sinal
- Sintonizador de atraso de RGB - sincroniza manualmente os sinais RGB através de botões
- Compensação de inclinação
- Conjunto de botões de memória – permite o armazenamento e lembrete das configurações dos usuários
- Tela com LED para monitoramento de status
- Fácil de instalar
- Hot pluggable
- Tamanho compacto – montável em parede e Din Rail
- Compatível com ATEN KVM Extenders, Video Extenders e KVM Switches

Observação: Foto com ajuste de cor:

[640x480](#) [800x600](#) [1024x768](#) [1280x1024](#)

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	30 m
Vídeo	
Largura de banda máx.	300 MHz
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Consumo de energia	DC5V:1.1W:5BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.21 kg (0.46 lb)
Dimensões (C x L x A)	11.02 x 7.93 x 2.54 cm (4.34 x 3.12 x 1 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.